## Rührkorbprogramm

## Für jeden Einsatz in Bau und Handwerk

Rührkorb- Programm		3	2					Nur für Akku-Geräte geeignet!
	Rondenrührer RR2	Wendelrührer WR2	Wendelrührer WR3R	Wendelrührer WR3L	Putzrührer PR3L	Scheibenrührer SR2	Rührbesen RB	VORTINOX VR
Wandfarben	••			••		••		••
Dispersionsfarben	•			••		••		••
Lacke/Lasuren	••			••		••		••
Kleister	•					•		••
Schlämme	•			•		•		••
Vergussmassen	•			•				••
Leim	•					•		••
Klebemörtel		••			•			
Fliesenkleber		••					•	
Dichtstoffe		•					••	
Klebstoffe		•					••	•
Spachtelmasse		••			•		•	
Fugenmasse	•	••					•	
Ausgleichsmasse							••	••
Dünnbettmörtel		••	•					
Fertigputz		••	•		•			•
Dickbeschichtung		•	•				•	•
Bitumen							•	
Faserhaltiges Material							•	•
Mörtel		•	••		•			
Reparaturmörtel		•	••		•			
2-K Kunststoffmörtel			••					
Beton		•	••					
Estrich		•	••					
Zementputz		•	••		••			
Kalkputz		•	••		••			
Ansetzbinder		•	••		••			
Wärmedämmputz		•	••		••			
Epoxidharze			••					••

pastös bis zäh / mittlere Viskosität

zäh bis schwer / hohe Viskosität

Rührer- Programm						
	MXE 1000	MXE 1001	MXE 1002	MXE 1200	MXE 1202	MXE 1602
Leistungsaufnahme	1010 Watt	1010 Watt	1010 Watt	1200 Watt	1200 Watt	1600 Watt
Leerlaufdrehzahl				0 - 210/min	0 - 210/min	0 - 210/min
1. Gang	0 - 530/min	0 - 780/min	0 - 530/min	0 - 325/min	0 - 325/min	0 - 325/min
	,	,	,	0 - 530/min	0 - 530/min	0 - 530/min
Leerlaufdrehzahl					0 - 320/min	0 - 320/min
2. Gang	_	_	0 - 780/min	_	0 - 490/min	0 - 490/min
-					0 - 780/min	0 - 780/min
Werkzeugaufnahme	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Spannhals-Ø	53 mm					
Max. Rührkorb-Ø	120 mm	120 mm	120 mm	140 mm	140 mm	160 mm
Gewicht ohne Rührstab	4,5 kg	4,5 kg	4,6 kg	4,5 kg	4,6 kg	5,0 kg

dünnflüssig bis pastös / niedrige Viskosität

• • besonders geeignet