

KNE 16 18.0-EC C

Accu-knabbelschaar 18 V

Bestelnr. 531584

GTIN 4030293254244



- + Goede bochtenstabiliteit voor uitkepen en interne uitsparingen vanaf boogstralen van 40 mm
- + Snelle, gereedschapsloze aanpassing van de snijrichting tot 360° in stappen van 45°
- + Vervormings- en vonkenvrije sneden zonder lastig metaalstof in vlakke en gevormde metaalplaten
- + Extreem slanke greep voor perfecte handling
- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Elektronica: toerentalinstelling in 4 standen, CDC-electronic voor het constant houden van het toerental bij belasting, zachte aanloop, overbelastingsbeveiliging, herstartbeveiliging, temperatuurbewaking
- + Anti-kickback, schakelt motor uit bij blokkeren van de machine
- + Aan/uit schakelaar met vergrendeling
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks. Levering exclusief accu, laadapparaat



Technische gegevens

| | |
|---|----------------------|
| Onbelast slagtal | 1950-4250 1/min |
| Max. plaatdikte staal 400 N/mm ² | 1,6 mm |
| Max. plaatdikte staal 600 N/mm ² | 1,0 mm |
| Max. plaatdikte staal/RVS 800 N/mm ² | 0,7 |
| Max. plaatdikte aluminium 250 N/mm ² | 2,0 |
| Kleinste straal | 24 mm |
| Min. startgatdiameter | 22 mm |
| Diameter kleinste zaagbare gat | 48 mm |
| Afstand tot sjabloon zagen | 1,5 mm |
| Werknelheid | 2,2 m/min |
| Geluidsdruk niveau volgens EN 60745 | 90 dB(A) |
| Trilling volgens EN 60745 | 4,6 m/s ² |
| Accuspanning | 18,0 V |
| Accucapaciteit | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Gewicht zonder accupack | 1,5 kg |

Basisuitrusting