

BRE 16-3 125

Rondschuurmachine

Bestelnr. 535341

GTIN 4030293291812



- + Microprocessor-elektronica: regelbaar toerental, d.m.v. tachogenerator wordt het ingestelde toerental constant gehouden, zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, overbelastingsbeveiliging en temperatuurbeveiliging
- + Volledig gegoten elektronica-module voorkomt schade door metaalstof. De 3-voudige beveiliging vermindert motorslijtage en verlengt de levensduur
- + Schuurbandwissel: snel en zonder gereedschap
- + Afmeting schuurband: 760 x 40 mm
- + Hoogwaardige 270° schuurarm: uit licht metaal met 2 draaibare rollen voor een optimale omklemming van buizen tot 270° / Ø 125 mm
- + Asvergrendeling



Soft Start



Constant Drive Control



Temperature Monitoring



Overload Protection



Restart Protection

Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1600 W
Afgegeven vermogen	950 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Bandsnelheid	4.4 - 12.6 m/sec
Onbelast toerental	1400 - 3900 1/min
Bandlengte	760 mm
Bandbreedte	40 mm
Geschikt voor max. buisdiameter	125 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	495 x 185 x 350 mm
Gewicht	3,4 kg

Basisuitrusting

1 Zijhandgreep (462985)

www.flex-tools.com

this is performance **FLEX**