

OSE 2-70x198 18-EC C

Pienikokoinen akkuhiomakone, jossa on nopeusäättö 18 V

Tilausnumero 534435

GTIN 4030293282759



- + Kevyt, pienikokoinen yhden käden epäkeskohiomakone, erittäin ergonominen ja vähäinen värinä, erinomaisen tasapainon ansiosta työ helpottuu ja työn kuormittavuus vähenee
- + Ihanteellinen autonosien täytettyjen pintojen hiontaan korjaustöiden aikana. Alustan pintahiontaan ja epätasaisuuksien välttämiseen ennen täyteaineen levittämistä ja epäkeskohiomakoneen käyttöä.
- + E-signaalitytön yksinkertaiseen, turvalliseen käyttöön ja pikapysäytystoiminto estää taustalevyn jäämisen taakse
- + Hiilihaaraton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Elektroniikka: Nopeuden esivalinta, 4 asetusta
- + Materiaalille sopiva hionnanopeus elektronisen nopeuden säädön ansiosta
- + Velcro-alusta, jossa on viisto tyynyn geometria ja monireikäinen järjestelmä optimaalista imua varten, sopii kaikille markkinoilla oleville hiomapapereille
- + Ergonomisesti suunniteltu, soft grip- päällystetty kädensija takaa varman otteen ja hyvän ohjattavuuden.
- + Liitäntä ulkoiselle pölynimujärjestelmälle Ø 27 mm, antistaattinen imuletku SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Integroitu pölynkeräys pölypussiin
- + Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- + LED-ilmaisin osoittaa akun varaustilan
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu uusiin 18,0 V/5,0/2,5 Ah FLEX-työkaluihin. Toimitus ilman akkua ja laturia



Tekniset tiedot

Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	2,5 / 5,0 Ah
Isku	2 mm
Hiomalevyn pituus	198 mm
Hiomalevyn leveys	70 mm
Tyhjäkäynnin iskutaajuus	12000 - 20000 1/min
Tyhjäkäynnin kierrosluku	6000 - 10000 1/min
Pölynpoistoliitännän halkaisija	27
Mitta LxPxK	238 x 75 x 140 mm
Paino ilman akkuyksikköä	1,12 kg

Toimitusvarustus

- 1 Pölypussi (532093)
- 1 Adapteri, lyhyt (532094)
- 1 Adapteri, pitkä (532095)