

XCE 10-8 125

Excentrická leštička s permanentní rotací

Objednávkové číslo 418072

GTIN 4030293180550



- + 8 mm permanentní zdvih leštičky s vysokým abrazivním výkonem, bez vzniku hologramů
- + Základní stroj pro opracování nejběžnějších poškození povrchů až po finišování bez hologramů
- + Ideální na laky, neodolné vůči vysokým teplotám, díky velice minimálnímu zahřívání povrchu
- + Silný motor 1010 W s výkonným ventilátorem pro optimální chlazení
- + Optimalizované vedení vzduchu pro co nejlepší chlazení motoru a převodů. Proud vzduchu směřující mimo obsluhu
- + Spínač pro přidávání výkonu: pro jemný start, rozběhové otáčky a aretace pro trvalý běh
- + VR-sedminásobná mikroprocesorová elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolným rozběhem, regulací, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochranou proti přetížení, hlídáním teploty a předvolbou otáček
- + Plochá hlava převodovky snižuje těžiště ve vztahu k povrchu. Stroj je bezpečně veden v každé poloze
- + Minimalizované vibrace díky perfektnímu vyvážení
- + Speciální unášecí talíř na suchý zip pro leštění
- + Držadlový kryt: ergonomicky tvarovaný se SoftGripem. Stroj je možné precizně vést a padne příjemně a bezpečně do ruky
- + S pogumovanou plochou krytu pro jisté odkládání
- + 4 metry kabelu PUR H05-BQF: odolný vůči opotřebení, flexibilní s vysokou pevností pláště



Technická data

Příkon	1010 W
Výstupní výkon	590 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. velikost lešticí hlavy	160 mm
Max. velikost podložného talíře	150 mm
Lešticí zdvih	8 mm
Počet otáček na prázdno	140 - 440 1/min
Počet zdvihů na prázdno	2900 - 8600 1/min
Délka kabelu	4,0 m
Typ kabelu	PUR
Rozměry dxšxv	383 x 40 x 140 mm
Hmotnost	2,6 kg

Základní vybavení

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487953)