

# DD 4G 18.0-EC/5.0 Set

Visseuse / perceuse sur batterie à 4 vitesses  
18,0 V

Référence 482757

GTIN 4030293216310



- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Transmission à 4 vitesses avec une vitesse de rotation pouvant atteindre 4 200 tr/min pour une efficacité de perçage et de vissage maximale
- + Arrêt Kickback : coupe le moteur en cas de blocage des raccords à vis et des trous afin d'éviter la torsion du poignet
- + Mandrin amovible sans outil
- + Rotation droit/gauche avec sécurité
- + Mandrin en métal avec bague et blocage automatique
- + Frein électronique rapide
- + Boîtier robuste en aluminium et coulé sous pression
- + Commutateur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- + Protection de l'utilisateur même au couple le plus élevé grâce à la poignée extensible
- + Poignée ergonomique, non-glissante et soft grip
- + Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Poignée supplémentaire à monter, attache de ceinture et stockage bits inclus
- + Système accu FLEX: fonctionne avec accus FLEX 18 V



## Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 460 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 910 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2100 tr/min
Vitesse de rotation à vide 4ème vitesse	0 - 4200 tr/min
Couple max., dur	135 Nm
Couple max., doux	64 Nm
Diamètre de perçage max. bois	76 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1,5 - 13 mm
Nombre de batteries fournies	2 pièces
Avec chargeur	Oui
Dimension LxlxH	215 x 75 x 240 mm
Poids sans batterie	1,5 kg

## Equipement de base

- 1 Poignée supplémentaire (489417)
- 1 Porte bits (453994)
- 1 Stockage bits (430862)
- 1 Chargeur rapide (417882)
- 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085)
- 1 Insert pour coffret (477591)
- 1 Attache de ceinture
- 2 Batterie Li-Ion 18,0 V (532733)