

GDE 10 Set Turbo-Jet

Szlifierka do ścian i sufitów betonowych Giraffe® z systemem wymiennych głowic

Indeks 504203

GTIN 4030293230231



- + Elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej, łagodnym rozruchem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i ustawieniem wstępnym prędkości obrotowej za pomocą pokrętki
- + Bardzo wygodna, lekka maszyna z optymalną łatwością obsługi. Umożliwia dłuższy czas pracy przez co staje się ona bardziej komfortowa i ergonomiczna
- + Wyposażona w innowacyjny system wymiennych głowic z segmentem blisko krawędzi. Głowice szlifierskie można zakładać i zdejmować jednym kliknięciem
- + Łatwe prowadzenie osiągnięto dzięki zachowaniu optymalnej równowagi pomiędzy silnikiem, a głowicą szlifierską
- + Niezawodne przeniesienie siły i wysoka elastyczność dzięki zastosowaniu giętkiego wału napędowego z silnika do talerza szlifierskiego. Poprzez taką konstrukcję ciężar głowicy żyrafy został zredukowany do minimum. Ułatwia to znacznie obsługę urządzenia.
- + Głowica szlifierska mocowana na przegubach zapewnia wysoką elastyczność i optymalne dopasowanie przy szlifowaniu ścian i sufitów.
- + Efektywny system odciągowy zapewnia pracę bez pyłu
- + Możliwość przyłączenia do odkurzaczy przemysłowych FLEX z systemem zaciskowym FLEX na rurze prowadzącej
- + Zabezpieczony przed pyłem włącznik
- + Bardzo elastyczny przez opcjonalne przedłużenie (wyposażenie dodatkowe) o 500mm dla wysokich pomieszczeń, montowany baznarzędziowo
- + Obróbka bardzo dużych powierzchni i wysokich pomieszczeń do 3,40 m jest możliwa dzięki optymalnej wkładce GM 340
- + Innowacyjny, tekstylny system transportowy pozwala na bezwysiłkowy transport maszyny i wyposażenia dodatkowego. Giraffe® nie wymaga montażu, może być natychmiast używana
- + Turbo-Jet, optymalne usuwanie materiału. Zastosowanie wielu diamentowych segmentów powoduje spokojniejsze prowadzenie urządzenia oraz lepszy wynik szlifowania. Dodatkowo wpływa na przedłużenie okresu użytkowania urządzenia. Idealnie dla usuwania zadziorów w betonie.



Dane techniczne

Pobór mocy	1010 W
Moc oddawana	590 W
Średnica tarczy szlifierskiej	150 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	5800 - 8700 obr./min
GDE / DGH	
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1700 - 2500 obr./min
GDE / DSH	
Kąt nachylenia głowicy	100°
Mocowanie narzędzia szlifierki do ścian i sufitów	Ø 28mm
Długość kabla	4,0 m
Długość	1490 mm
Waga	3,6 kg

Wyposażenie podstawowe

- 1 Diamentowa tarcza szlifierska Turbo-Jet (504076)
- 1 Głowica segmentowa do diamentowej tarczy szlifierskiej (503819)
- 1 Głowica segmentowa do diamentowych padów polerski (503827)
- 1 Czerwony pierścień Click (406023)
- 1 Wąż antystatyczny z regulatorem powietrza (477605)
- 1 Torba transportowa (408867)