

BRE 50 18-EC C-Set

Akumulatorowa szlifierka taśmowa do rur TRI-
NOXFLEX 18 V

Indeks 532118

GTIN 4030293259584



- + Sześciostopniowa mikroprocesorowa elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, systemem powolnego rozruchu, blokadą przed ponownym uruchomieniem po przerwie w zasilaniu prądem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i kontrolą temperatury
- + Bezszcotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Wymiana taśmy szlifierskiej: szybko i bez użycia dodatkowych narzędzi
- + Wymiary taśmy szlifierskiej: 533 x 4 - 30 mm
- + Wysokiej jakości ramię szlifierskie: z lekkiego metalu, z 2 krążkami prowadzącymi obejmuje za jednym razem szlifowaną rurę w zakresie 270°
- + Doskonałe zabezpieczenie przed kurzem dzięki zdejmowanej metalowej kratce
- + Wyposażona jest w blokadę wrzeciona
- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V. Dostawa bez akumulatorów, ładowarki.
- + Unikalne mocowanie narzędziowe z szybkozłączką do beznarzędziowej wymiany czterech przystawek systemowych do satynowania i szlifowania taśmowego rur, do szlifowania pilnikiem taśmowym lub szlifierką do spoin pachwinowych



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Długość taśmy	533 mm
Szerokość taśmy	4/9/30 mm
Odpowiednie do maks. średnicy rury	50 mm
Waga bez akumulatora	2,7 kg
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1700 / 2390 / 3080 / 3760 obr./min
Prędkość taśmy	2,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec

Wyposażenie podstawowe

- 1 Przystawka szlifierska taśmowa do rur (459585)
- 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (257105)
- 2 Taśma szlifierska ZIRCOFLEX (257102)