

GE 7 + MH-R

Giraffe® vegg- og taksliper med hodeskiftesystem

Ordrenr. 494488

GTIN 4030293224025

- + Meget hendig, lett maskin med optimal brukervennlighet. Muliggjør utmatelsesfritt og ergonomisk arbeid
- + Utstyrt med et innovativt hodeskiftesystem. Slipehoder kan settes på og tas av med et klikk
- + Segmentslipehode med dreibart kantsegment. Dette gjør det mulig å behandle flateoverganger mellom vegg/vegg og vegg/tak. Rotasjonen skjer uten at arbeidet avbrytes på grunn av maskinens bevegelse
- + Pålitelig kraftoverføring og høy fleksibilitet takket være den fleksible drivakselen. Velprøvd "FLEX-teknologi" i flere tiår. Dette designprinsippet minimerer vekten på hodet til Giraffe®. Dette gjør håndteringen enklere.
- + Elektronikk: med hastighetsstabilisering, mykstart, overbelastningsvern og hastighetsforvalg med justeringshjul
- + Enkel håndtering: takket være optimal balanse mellom motor og slipehode
- + Det effektive avsuget mellom børstekanten og slipeskiven forhindrer tilstopping av slipemiddelet og sørger for støvfritt arbeid
- + Tilkoblingsmulighet for FLEX-sikkerhetsstøvsugere med FLEX-klipsystemet på føringsrøret
- + Støvbeskyttet av/på-bryter
- + Svært fleksibel takket være en valgfri 500 mm forlengelse (tilbehør) for store romhøyder som kan monteres uten verktøy
- + Det omfattende utvalget av slipemidler gjør den ideell til sliping av gipsplater, varmeisolerende styroporplater, samt til lakkeringsforberedelse
- + Det er mulig å bearbeide svært store områder og romhøyder på opptil 3,40 m ved bruk av GM 340 (tilleggsutstyr)
- + Det innovative tekstiltransportsystemet gjør det enkelt å transportere maskinen og tilbehøret. Giraffe® trenger ikke å monteres, men er klar til bruk med en gang
- + Gimbalmontert slipehode sikrer høy fleksibilitet og optimal justering ved sliping av vegger og tak.



Tekniske data

Strømforbruk	710 W
Utgangseffekt	410 W
Spennning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Slipeskivediameter	225 mm
Tomgangshastighet	1100 - 1650 o/min
Slagfrekvens på tomgang MH-T	3800 - 5700 o/min
Slagfrekvens på tomgang MH-X	3100 - 4600 o/min
Vinkel på hodet	100°
Verktøyholder vegg- og taksliper	feste med borrelås
Kabellengde	5,0 m
Lengde	1520 mm
Vekt	4,2 kg

Leveringsomfang

- 1 Segmentslipehode med roterende kantsegment (457183)
- 1 Klips-hurtiglåsering rød (406023)
- 1 Transportveske (408867)