

GE 6 X 18-EC

Ponceuse excentrique sur batterie pour murs et plafonds Girafe® 18 V

Référence 535802

GTIN 4030293296428



- + Le mouvement excentrique est idéal pour un guidage contrôlé sur la surface, un ponçage fin et un travail près des bords. Il en résulte une finition de surface parfaite
- + Poids léger : le carbone est un matériau particulièrement léger, ce qui a pour effet que la ponceuse pour murs et plafonds est globalement moins lourde. Cela permet de réduire la charge pour l'utilisateur et de minimiser la fatigue lors du ponçage pendant de longues périodes
- + Cette machine exceptionnellement légère offre un confort d'utilisation unique. La ponceuse pour murs et plafonds est parfaitement équilibrée, ce qui permet un guidage parfait car le poids est réparti uniformément sur la ponceuse. La ponceuse est extrêmement confortable à manipuler grâce au tube de guidage ergonomique en carbone et au revêtement souple sur la poignée principale et le capot-poignée
- + Puissante – grâce à son moteur sans balais, flexible – sans câble gênant – la ponceuse sur batterie pour murs et plafonds GE 6 X offre les conditions idéales pour une utilisation professionnelle sur les chantiers
- + Avec frein de plateau inusable pour une application contrôlée sur la surface, ce qui évite les dommages
- + Une tête de ponçage très plate, reposant sur un cardan, avec une plage de pivotement de 160°, permet une grande flexibilité et une adaptation optimale lors du ponçage de murs et de plafonds
- + La tête de ponçage avec le plateau de ponçage innovant s'adapte parfaitement à la surface à poncer et procure, en outre, une sensation de ponçage sensiblement améliorée. Grâce à la grande flexibilité de la Girafe®, aucune pression inutile ne doit être exercée pour obtenir des résultats optimaux
- + Vitesse de rotation variable, réglable sur 1 à 6 niveaux avec indicateur LED Power
- + Parfaitement apte au ponçage de plaques de plâtre, panneaux en polystyrène de protection thermique, à la préparation de peintures et aux travaux de finition. Il est impératif de raccorder cette machine à un aspirateur industriel
- + L'aspiration très efficace grâce à la forme spéciale des trous du plateau support empêche l'encrassement de l'abrasif et garantit un travail peu poussiéreux
- + Très grande flexibilité grâce à une rallonge de 500 mm en option (accessoire) pour les locaux à plafonds hauts, montage sans outil
- + Possibilité de raccorder les aspirateurs de sécurité FLEX avec optimisation du débit volumique sur le tube de guidage avec le système de clipsage FLEX, antistatique en combinaison avec un flexible d'aspiration antistatique
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 18 V. Livré sans batterie et chargeur.
- + Pour encore plus de précision, il est possible de monter un anneau lumineux disponible en option sur la tête de ponçage de la GE 6 X. Celui-ci permet de détecter les irrégularités dès le ponçage et d'éviter ainsi les retouches



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	5600 - 8500 tr/min
Vitesse de cycle à vide	11200 - 17000 tr/min
Course	4 mm
Angle d'inclinaison tête	160°
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	auto-agrippant
Longueur	1500 mm
Poids sans batterie	3,21 kg

Equipement de base

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**