

LE 12-3 100 WET

Στιλβωτής πέτρας 1150 Watt με μεταβλητό αριθμό στροφών και βύσμα για τον μετασχηματιστή απομόνωσης, 115 mm

Αριθ. παραγγελίας 368660

GTIN 4030293152106



- + Πανίσχυρος κινητήρας 1150 Watt
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή: με σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, ήπια εκκίνηση, προστασία υπερφόρτωσης και προεπιλογή στροφών
- + Φις ασφαλείας: μπορεί να συνδεθεί μόνο σε μετασχηματιστή απομόνωσης. Για λόγους ασφαλείας, επιτρέπεται η λειτουργία μόνο με τον μετασχηματιστή απομόνωσης FLEX TT 2000
- + Υψηλή ροπή στρέψης για μέγιστη απόδοση απομάκρυνσης υλικού και άριστη ποιότητα επιφάνειας
- + Το σύστημα τροφοδοσίας και ρύθμισης νερού βρίσκεται κάτω από το περίβλημα, με αποτέλεσμα τον εύκολο χειρισμό και την ακριβή δοσολογία. Ακριβώς πάνω από το πέλμα παρέχεται εργονομική λαβή για το κράτημα του εργαλείου
- + Ειδικός εύκαμπτος σωλήνας 2 m: δεν χρειάζεται πρόσθετο στήριγμα σωλήνα. Αυξάνει την ευελιξία, μειώνει το βάρος και αποτρέπει τυχόν τραυματισμούς από τα κλιπ
- + Μπρούτζινος ταχυσύνδεσμος: για σωλήνα νερού 1/2
- + Βαμμένη μαγνητική βάση με επιστροφή σκόνης για μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στην πρόσθετη προστασία από τη φθορά και τη λειαντική σκόνη
- + Κάλυμμα λαβής για άνετο χειρισμό και οδήγηση ακριβείας
- + Ενισχυμένη λαβή: ασφαλές κράτημα ακόμα και κατά την εκτέλεση εργασιών σε κάθετες επιφάνειες
- + Κλείδωμα άξονα
- + Το εργαλείο αυτό διατίθεται και σε έκδοση 110 V



Soft Start



Overload Protection



Spindle-lock



Central water feed

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1150 W
Ισχύς εξόδου	700 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	1200 - 3700 σ.α.λ.
Υποδοχή εργαλείου υγρό	M14
Μήκος καλωδίου	5,0 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	350 x 110 x 140 mm
Βάρος	2,4 kg

Βασικός εξοπλισμός

1 Ενισχυμένη λαβή (368709)

1 Κλιπ καλωδίων (ταινία Velcro) (364169)