

L 9-11 125

Amoladora angular de 900 vatios, 125 mm

N.º pedido 492531

GTIN 4030293222892



- + Control por microprocesador con arranque progresivo, bloqueo de rearranque después de interrupción de suministro eléctrico, protección contra sobrecarga
- + Anti-retroceso, desconecta el motor al bloquearse el disco
- + Diseño compacto, estrecho y ergonómico
- + Motor: soporta grandes cargas con un alto rendimiento para ofrecer una elevada potencia de salida
- + La refrigeración eficaz y la optimizada geometría de la escobilla garantizan una larga vida útil
- + Protección contra el polvo del motor y engranajes
- + Extremadamente ligero y manejable
- + Manejo más ergonómico gracias a la empuñadura lateral inclinada
- + Cubierta regulable sin herramientas
- + Interruptor deslizable bloqueable
- + Bloqueo de husillo
- + Empuñadura adicional



Datos técnicos

Consumo de potencia	900 W
Suministro de potencia	600 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Diámetro de disco máx.	125 mm
Revoluciones en vacío	
Alojamiento de herramienta amoladora angular	M14
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones LxAnxAI	300 x 75 x 105 mm
Peso	2,0 kg

Equipamiento básico

- 1 Cubierta de protección para amolar (436860)
- 1 Acoplamiento de montaje (335282)
- 1 Llave de espigas (100110)
- 1 Manija (450774)
- 1 Cubierta de protección contra corte con clip (534108)
- 1 Tuerca de apriete M 14 (534344)