

IW 1/2" 1500 18-EC

Accu-slag-/impactschroever 18 V

Bestelnr. 532064

GTIN 4030293259041



- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Compacte bouwvorm met machinekop van aluminium gietwerk. Extreem lange levensduur en ongevoelig voor stoten
- + Speed Command: instelmogelijkheid van drie verschillende toerentalbereiken voor diverse toepassingen. Voorkomt o.a. dat kleine schroeven worden dolgedraaid
- + Auto-stopmodus: Tijdens het vastdraaien stopt de machine zodra het koppel aangrijpt. Tijdens het losdraaien stopt de machine zodra het koppel afneemt. Geschikt om het te hard vastdraaien van de schroef of moer te voorkomen.
- + Geïntegreerd ledlicht dat in vijf verschillende standen kan worden ingesteld
- + Gasgeefschakelaar met inschakelblokkering
- + Vierkante houder voor 1/2"-slagmoeren
- + Ergonomische handgreep met rubbergecoat grijpvlak. Door een demper met veerlagers en aanvullende trillingsdemping tussen behuizing en handgreep, worden trillingen verminderd
- + Rechts-/linksloop met vergrendeling
- + Elektronische snelrem
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks. Levering exclusief accu, laadapparaat



Technische gegevens

Accuspanning	18 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Draaimomentstanden	3 Standen
Max. draaimoment	1500 Nm
Max. losdraaimoment	2000 Nm
Onbelast toerental 1e stand	0 - 500 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 1000 1/min
Onbelast toerental 3e stand	0 - 1900 1/min
Onbelast slagtoerental	0 - 2350 1/min
Gereedschapsopname slagboorschroefmachine	1/2" buiten
Afmeting LxBxH	199 x 98 x 243 mm
Gewicht zonder accupack	2,9 kg

Basisuitrusting

1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)
1 Kofferinleg (532075)