

GE 5 ECO

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa

Numero d'ordine 474835

GTIN 4030293212596

- + Facilmente manovrabile: con bilanciamento ottimale fra motore e testa di levigatura
- + Interruttore con protezione dalla polvere
- + Elettronica con stabilizzazione del numero di giri, avviamento progressivo, protezione contro il sovraccarico e preselezione del numero di giri con rotella di regolazione
- + Decenni di collaudata tecnologia FLEX hanno portato allo sviluppo di un efficiente albero flessibile per la trasmissione sicura ed affidabile della potenza dal motore alla testa. Questo principio costruttivo permette la notevole riduzione del peso della testa di levigatura offrendo una maneggevolezza ottimale.
- + La testa di levigatura snodata assicura un'elevata flessibilità adattandosi perfettamente a tutte le pareti e soffitti.
- + Facile maneggevolezza grazie al tubo di guida in alluminio dalla forma ergonomica. Può essere montata come opzione una impugnatura supplementare (accessorio)
- + Molto flessibile grazie ad una prolunga opzionale (accessorio) di 500 mm per ambienti con altezze maggiori, montabile senza l'uso di attrezzi
- + Macchina leggera, molto maneggevole con comfort d'uso ottimale. Permette un lavoro poco faticoso ed ergonomico
- + Possibilità di collegamento per aspiratori di sicurezza FLEX con il sistema Clip FLEX sul tubo di guida
- + L'efficiente aspirazione fra la spazzola perimetrale e il platorello, impedisce la prematura occlusione degli abrasivi, per un ambiente di lavoro privo di polvere
- + Particolarmente indicata per la levigatura di pannelli in cartongesso e termoisolanti e per la preparazione ai lavori di verniciatura e lucidatura
- + La lavorazione di grandi superfici e altezze degli ambienti fino a 3,40 m è possibile mediante l'impiego opzionale della GM 340
- + Agevole trasporto della macchina e degli accessori con l'innovativo sistema di trasporto in tessuto. La Giraffa non deve essere montata, anzi è sempre subito pronta per l'uso.



Dati tecnici

Potenza assorbita	500 W
Potenza erogata	270 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Angolo di inclinazione testa	100°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	5,0 m
Lunghezza	1520 mm
Peso	3,9 kg

Dotazione

1 Adattatore a clip (408360)