

ALC 3/360-G/R 12 Set

360° křížový liniový laser s funkcí pro spojení s přijímačem

Objednávkové číslo 532278

GTIN 4030293261181



- + S jednou horizontální a dvěma vertikálními 360° laserovými liniemi, jednotlivě spínatelnými
- + Paprsky svírají úhel 90° a umožňují rychlé zaměření a montáž
- + Funkce olovnice, vertikální body křížení jsou automaticky její patou
- + Speciální antireflexní skla zajišťují čisté a vysoce přesné laserové linky
- + Zelená laserová linka je jasnější v zobrazení a lépe čitelnější i za zhoršených světelných podmínek.
- + Pracovní dosah až 100 metrů, s přijímačem až 120 metrů
- + Samonivelace
- + Optický varovný signál při překročení oblasti samonivelace
- + Samonivelační funkce s možností vypnutí, takže je možné používat laserový svazek také ručně
- + 3 stupně regulace svítivosti, výběr dle světlosti okolního prostředí nebo stavu baterie. Stupeň 1 pro provoz s přijímačem
- + Ochrana proti prachu a stříkající vodě
- + 1/4" a 5/8" závity pro stativ
- + Díky vertikální a horizontální nivelaci se nejlépe hodí pro vnitřní stavby, pro ustavení dveří, oken, stavebních a bytových prvků, kladení dlaždicových zrcadel atd. a pro nejrůznější aplikace na staveništích
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 12 V akumulátory



Technická data

Počet horizontálních linií	1 Ks
Počet vertikálních linií	2 Ks
Viditelnost horizontální linie	360°
Viditelnost vertikální linie	360°
Třída laseru	2
Max. pracovní dosah	100 m
Max. pracovní dosah s přijímačem	120 m
Přesnost	± 0,3 mm
Rozsah samonivelace	4°
Doba provozu	12 h
Teplotní rozsah	-10 - +40 °C
Třída ochrany	IP 54
Zdroj napájení	Aku-systém
Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Rozměry dxšxv	152 x 88 x 130 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,8 kg

Základní vybavení

- 1 Cílová tabulka a brýle, zelené (500763)
- 1 Univerzální držák laseru (500747)
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
- 1 Akumulátor Li-Ion 12 V (532290)
- 1 Rychlodobíjecí zařízení 12 V (532286)