

TS 92 18-EC

Akkus asztali körfűrész 18 V

Rendelési szám 532591

GTIN 4030293264311



- + Vágási kapacitása 92 mm, mindössze 254 mm-es fűrészlappal. A vágási magasság egyszerűen és pontosan állítható a kézikerekkel
- + Rendkívül könnyű akkus asztali fűrész a maximális mobilitásért az építkezéseken. Szerszám nélkül rögzíthető az összecusukható alapkerethez (opcionálisan tartozékként kapható)
- + Szögütköző hosszú vezetőprofillal és finombeállítással. 0° és 60° között rögzítési pontokkal állítható. Gérvágásokhoz 480 mm-ig
- + Folyamatos ferde vágászögbeállítás 0-45°-ig
- + A megfelelő anyaggal, megfelelő sebességgel dolgozzon. A beállított sebesség konstans fordulatszámként működik. Az eredmény jobb vágási minőség és hosszabb fűrészlap élettartam
- + 18 V EC szénkefe nélküli motor túlterhelés elleni védelemmel és hőmérséklet figyeléssel
- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- + Kényelmes munkavégzés a CutSense - Auto Mode segítségével. Az érzékelő leállítja a motort vágás után
- + A párhuzamos ütközőbe integrált LED lámpa a munkaterület optimális megvilágításáért. USB-C-vel újratölthető
- + Nagy pontosságú. Gyosbeállítás párhuzamos ütköző fogasléc rendszerrel. Támogatja a hosszirányú vágásokat 427 mm-ig a bal oldalon és 780 mm-ig a jobb oldalon.
- + Minden tartozék, mint például a szög- és párhuzamos ütközők, a tolókar, a védőburkolat, a visszarúgás-gátló eszköz, a szerszámkulcs és az imbuszkulcs az asztal alatt tárolható szállításhoz
- + Csatlakozó külső porszíváshoz, Ø 27, 36 mm
- + Egyszerűen üríthető faforgácsgyűjtő zsák
- + Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- + Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban



Technikai adatok

Méretek SzxHxM	706 x 695 x 346 mm
Súly	23 kg
Akkumulátor kapacitása	5,0 / 8,0 Ah
Akkumulátor feszültsége	18 V
Üresjárat fordulatszám	2000 / 2600 / 3200 / 3800 / 4400 / 5000 1/perc
Max. hosszanti vágás balra	427 mm
Max. hosszanti vágás jobbra	780 mm
Vágási mélység gérvágás (45°)	58 mm
Vágási mélység	92 mm
Max. vágási szélesség, ütközővel	480 mm
Asztal szélessége	560 mm
Asztal hossza	702 mm
Szögbeállítás, stop	60° - 0° - 60°
Előre beállított szög	0 / 45°

Alapkészlet

- 1 Standard cserefogas körfűrészlap (532673)
- 1 Adapter (461636)
- 1 Elszívó adapter
- 1 Porzsák
- 1 Párhuzamos ütköző
- 1 Szögütköző
- 1 Nyomórúd
- 1 Biztonsági védőburkolat
- 1 Hasító ék
- 1 Viasszarúgás elleni védelem
- 1 Hatlapú imbuszkulcs, SW 5
- 1 Csavarkulcs