

MXE 1202 + HP2 140

1200 W 2-girs omrører med 3-trinns hastighetsbryter

Ordrenr. 495921

GTIN 4030293224483

- + Robust 2-trinns girkasse: store dimensjoner og optimalisert utveksling - for materialtilpassede hastigheter og kraftig dreiemoment
- + Helbølgeelektronikk: med mykstart, temperaturovervåking, overbelastningsvern og trinnløs hastighetsregulering via gassbryter - for kontrollert økning til optimal blande-hastighet. Høyt dreiemoment i alle hastighetsområder
- + Praktisk 3-trinns bryter som er tilgjengelig fra håndtaket uten å avbryte arbeidet, beskyttet av en gummi-hylse. Trinn 1: rengjøring, trinn 2: blanding, trinn 3: omrøring
- + Av/på-bryter med lås og gjenstartbeskyttelse. Ideell for stasjonær bruk i et blandedanlegg
- + Den fleksible gummi-hylsen over av/på-bryteren beskytter mot tilsmussing. Ingen funksjonsfeil på grunn av fastlimte brytere
- + Ergonomiske håndtak på drivenheten: lav vekt, avslappet armstilling og oppreist kroppsstilling for komfortabel og uanstrengt bruk
- + Fire hjørnestøtfangere med gummi-buffere sørger for sikker oppbevaring under transport og gir beskyttelse mot slag og støt på byggeplassen
- + Beskyttelseskappe over motorhuset styrer kjøleluftstrømmen og forhindrer inntrengning av vannsprut
- + Spindellås med startbeskyttelse. Gjør det enklere å bytte rørestang
- + For blandeapplikasjoner opp til 60 kg
- + Med rørestangen HP2 for blanding av materialer: pastøse til tyktflytende. Fliselim, fugemasse, avrettingsmasse, lim, ferdigblandet puss, limmørtel, ...



Tekniske data

Strømforbruk	1200 W
Utgangseffekt	710 W
Spennings	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Maks. Diameter på rørekurven	140 mm
Verktøyholder omrører	M14
Tomgangshastighet 1. Gir/trinn	0 - 210/325/530 o/min
Tomgangshastighet 2. Gir/trinn	0 - 320/490/780 o/min
Klemmehalsdiameter	53 mm
Kabellengde	4,0 m
Mål LxBxH	405 x 215 x 340 mm
Vekt	4,8 kg

Leveringsomfang

1 Gaffelnøkkel, SW 22 (439975)
1 Spiralomrører HP2 (534028)

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**