

BSE 16-3 100

Satinadora

N.º pedido 535339

GTIN 4030293291799



- + Sistema electrónico de microprocesador: selector de revoluciones, régimen constante por medio de tacogenerador, arranque suave, bloqueo de re arranque después de interrupción de suministro eléctrico, protección contra sobrecargas y control de la temperatura
- + Unidad para satinado con varios ajustes permite trabajar cerca de los bordes. También indicado para rodillos estrechos, incl. tope paralelo. Cambio del accesorio abrasivo sin necesidad de herramientas, mediante un sistema de cambio rápido patentado
- + El elemento electrónico completamente sellado evita los daños provocados por polvos. La protección triple del inducido reduce el desgaste del motor y alarga la vida útil
- + Cubierta de protección ajustable: para herramientas de lijado de hasta Ø 125 mm, anchura 100 mm
- + Bloqueo de husillo
- + Para trabajar a la perfección distintos materiales, para satinar, estructurar, pulir, cepillar, alisar, desoxidar y desbarbar superficies de acero y acero inoxidable



Datos técnicos

| | |
|--|--------------------|
| Consumo de potencia | 1600 W |
| Suministro de potencia | 950 W |
| Tensión | 230 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Diámetro del cepillo | 125 mm |
| Ancho del cepillo | 100 mm |
| Revoluciones en vacío | 1400 - 3900 rpm |
| Alojamiento de herramienta lijadora de cepillo | 19 mm |
| Longitud del cable | 4,0 m |
| Dimensiones LxAnxAI | 345 x 215 x 220 mm |
| Peso | 2,8 kg |

Equipamiento básico

1 Empuñadura de estribo (535632)

www.flex-tools.com

this is performance **FLEX**