

TS 92 18-EC

Accu-tafelcirkelzaag 18 V

Bestelnr. 532591

GTIN 4030293264311



- + Zaagvermogen van 92 mm met het zaagblad van slechts 254 mm. De zaaghoogte kan eenvoudig en nauwkeurig met het handwiel worden ingesteld
- + Extreem lichte accu-tafelcirkelzaag voor maximale mobiliteit op de bouwplaats. Kan zonder gereedschap op het opklapbare onderstel worden bevestigd (optioneel verkrijgbaar als accessoire)
- + Hoekaanslag met lang geleidingsprofiel en fijnafstelling, instelbaar van 0° tot 60° met vergrendelpunten. Voor versteksnedes tot 480 mm
- + Traploze hoekinstelling voor werken in verstek van 0-45°
- + Volgens het materiaal werken met de juiste snelheid. De ingestelde voorselectie van het toerental wordt overgenomen als constant toerental. Het resultaat is een betere zaagkwaliteit en een verlengde standtijd van het zaagblad
- + 18 V EC-motor met beveiliging tegen overbelasting en temperatuurbewaking
- + Koelborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Comfortabel werken met CutSense - automatische modus, de sensor stopt de motor na de zaagsnede
- + In de parallelaanslag geïntegreerde ledlamp voor optimale verlichting van het werkgebied. Oplaadbaar met USB-C
- + Zeer nauwkeurige parallelaanslag met tandheugelsysteem. Sneden in lengterichting tot en met 427 mm links en 780 mm rechts worden ondersteund. Zeer licht lopend en met een snelle instelling
- + Alle hulpstukken, zoals hoek-, parallelaanslag, schuifstok, beschermkap, terugslagzekering evenals gereedschaps- en inbussleutel, kunnen voor transport onder de tafel worden opgeborgen
- + Aansluitmogelijkheid voor externe stofafzuiging met Ø 27, 36 mm
- + Spaandervangzak voor werken met minder stof, eenvoudig leeg te maken
- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks. Levering exclusief accu en lader



Technische gegevens

Afmeting LxBxH	706 x 695 x 346 mm
Gewicht	23 kg
Accucapaciteit	5,0 / 8,0 Ah
Accuspanning	18 V
Onbelast toerental	2000 / 2600 / 3200 / 3800 / 4400 / 5000 1/min
Max. snede is lengterichting links	427 mm
Max. snede is lengterichting rechts	780 mm
Zaagdiepte versteksneede (45°)	58 mm
Zaagdiepte	92 mm
Max. snijbreedte hoekaanslag	480 mm
Tafelafmetingen breedte	560 mm
Tafelafmetingen lengte	702 mm
Hoekinstelling aanslag	60° - 0° - 60°
Voorinstelling hoek	0 / 45°

Basisuitrusting

- 1 Standaard cirkelzaagblad met wisselverandering (532673)
- 1 Adapter (461636)
- 1 Zuigadapter
- 1 Stofzak
- 1 Parallelaanslag
- 1 Hoekaanslag
- 1 Schuifstok
- 1 Beschermkap
- 1 Splijtweg
- 1 Terugslagzekering
- 1 Inbussleutel, SW 5
- 1 Schroefleutel