

BWE 16-9 14

Zsákllyukfúró integrált vízellátással PRCD kapcsolóval

Rendelési szám 535537

GTIN 4030293293779



- + A gyémánt furatvágók optimális hűtése a beépített vízellátásnak köszönhetően a kimenő tengelyen keresztül
- + Gyorsszorító, sárgaréz csatlakozó: 1/2 tömlőhöz
- + Víznyomó tartállyal együtt is használható
- + PRCD személyvédelmi kapcsoló: vezetékbe integráltan
- + Fokozatmentesen állítható, ergonomikus, vibrációmentes kiegészítő fogantyú az optimális kezelhetőséghez és irányításhoz
- + Tengelyretesz az egyszerű szerszámcseréhez



Technikai adatok

Teljesítményfelvétel	1600 W
Magfúró gép szerszámtartó	M14
Üresjárat fordulatszám	3500 - 9000 1/perc
Maximális furatátmérő	14 mm
Befogónyak átmérője	53 mm
Kábelhossz	4,0 m

Alapkészlet

- 1 Kengyelfogantyú
- 1 Villáskulcs SW 17 (106461)
- 1 Fröccsenés elleni védelem (255171)
- 1 Kofferbetét (455318)
- 1 Hordtáska L-BOXX® (414093)

