

IW 1/2" 400 18.0-EC C

Visseuse à percussion sur batterie compacte

18 V

Référence 531502

GTIN 4030293253421



- ⊕ Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- ⊕ Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- ⊕ Idéale pour les travaux de vissage dans les espaces exiguës grâce à la courte longueur de la tête
- ⊕ Lampe LED intégrée, réglable sur cinq niveaux différents
- ⊕ Prise carrée pour douilles à percussion 1/2"
- ⊕ Commande de vitesse : possibilité de réglage de trois plages de vitesse de rotation différentes pour diverses applications. Évite, entre autres, de trop serrer les petites vis
- ⊕ Mode d'arrêt automatique : lors du serrage, la machine s'arrête dès que la percussion commence. Lors du desserrage, la machine s'arrête dès que la percussion cesse. Convient pour éviter un serrage excessif de la vis ou de l'écrou.
- ⊕ Commutateur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- ⊕ Rotation droit/gauche avec sécurité
- ⊕ Poignée ergonomique, non-glissante et soft grip
- ⊕ Frein électrique rapide
- ⊕ L'affichage LED de la capacité de la batterie
- ⊕ Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 18 V. Livré sans batterie et chargeur.



Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max.	406 Nm
Couple max. niveau 1	110 Nm
Couple max. niveau 2	224 Nm
Couple max. niveau 3	400 Nm
Couple de desserrage max.	600 Nm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 1000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1800 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2700 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 3750 tr/min
Emmanchement visseuse à percussion	1/2" extérieur
Dimension LxLxH	125 x 78 x 208 mm
Poids sans batterie	1,2 kg

Equipement de base

1 Clip ceinture (430714)