

LD 24-6 180, Kit E-Jet

Renoveringssliper for overflater, 180 mm

Ordrenr. 418862

GTIN 4030293184459



- + Elastisk gummiavsugsring med slitesterk metallring: glir jevnt over overflaten, beskytter mot støv og utkastede steiner
- + Støvavsug: beskytter mot slipestøv, reduserer skiveslitasje, holder betongporene åpne for overmaling
- + Mykstart: for sikker start uten å overbelaste strømmettet
- + Gjenstartspærre etter strømbrudd
- + Avsugshette: med trinnløs høydejustering
- + Avsugsstuss: 32 mm utvendig Ø
- + Spindellås
- + Meget godt egnet for materialfjerning på store flater
- + Optimal styring takket være bakre skafthåndtak
- + Med trinnløst justerbart, vibrasjonsdempet, ergonomisk bøylehåndtak for optimal håndtering og maskinstyring
- + Sugelangse/adapter ikke inkludert i leveringsomfanget
- + Slipeskiver med en høyde på 22 mm til 28 mm er egnet
- + Slipeskive for slipende materialer. For fjerning av forskalingsoverganger og betongløp på nystøpte overflater, mineralsk lim, sementgulv, puss, mørtel, slipende kalksandstein, sandstein, ildfast leire, asfalt.



Soft Start



Restart Protection



Spindle-lock



Dust extraction



Carrying case

Tekniske data

Strømforbruk	2400 W
Utgangseffekt	1450 W
Spennning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Skivediameter	180 mm
Tomgangshastighet	6500 o/min
Verktøyholder renoveringssliper	M14
Kabellengde	4,0 m
Mål LxBxH	570 x 240 x 140 mm
Vekt	6,6 kg

Leveringsomfang

- 1 Diamantslipeskive avrettingslag-Jet (359408)
- 1 Beskyttelseshette med avsugsring av gummi (421154)
- 1 Adapter (445142)
- 1 Klemmeflens, SW 17 (191604)
- 3 Kabelholder (302538)
- 1 Unbrakonøkkel, SW 6 (256832)
- 1 Tappnøkkel (392537)
- 1 Bøylehåndtak
- 1 Klemmemutter M 14 (534344)
- 1 Transportkoffert (535761)