

# OSE 2-80 EC Set

**Levigatrice orbitale compatta con regolazione del numero di giri**

**Numero d'ordine 468924**

**GTIN 4030293209787**



- + Levigatrice orbitale a una mano compatta e leggera, particolarmente ergonomica e a vibrazioni ridotte assicura un elevato comfort di lavoro senza sollecitare le articolazioni dell'utilizzatore grazie allo speciale sistema di bilanciamento
- + Il design ergonomico e l'impugnatura Comfort-Grip con inserto morbido assicurano una presa salda e un controllo ottimale
- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + Elettronica: Preselezione del numero di giri in 4 stadi, stabilizzazione del numero di giri tramite tachimetro, avviamento progressivo, blocco antirriavvio
- + Velocità di levigatura adattabile al materiale in lavorazione e variabile elettronicamente
- + Piastra di levigatura velcrata con sistema a 12 fori per un'aspirazione ottimale, compatibile con tutti gli abrasivi convenzionali
- + Interruttore di segnalazione elettrico per il comando semplice e sicuro: l'arresto rapido impedisce che la piastra di levigatura continui a funzionare per inerzia
- + Con freno di arresto della rotazione per evitare graffi e segni indesiderati sulla superficie e i successivi interventi di ripristino
- + Efficace aspirazione della polvere mediante autoaspirazione integrata per un lavoro senza polvere. Con cartuccia filtro
- + Possibilità di collegamento ad un aspiratore esterno Ø 27 mm (es. tubo di aspirazione antistatico SH 27x3,5m AS (445.045)
- + La cartuccia filtro PES sostituibile, resistente agli urti, permette l'agevole smaltimento della polvere o la pulizia del filtro e la massima durata d'uso
- + Molto adatta per lavorazioni al di sopra della testa



## Dati tecnici

Potenza assorbita	260 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Corsa	2 mm
Lunghezza piastra di levigatura	130 mm
Larghezza piastra di levigatura	80 mm
Numero di corse a vuoto	16000 - 24000 g/min
Numero di giri a vuoto	8000 - 12000 g/min
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLxA	163 x 90 x 121 mm
Peso	1,2 kg

## Dotazione

- 1 Piastra di levigatura a strappo (469009)
- 1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486833)
- 1 Inserto valigetta (516066)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)