

VAC 800-EC

Työmaan ilmanpuhdistin, pölyluokka M

Tilausnumero 477745

GTIN 4030293213302

- + Ilmanpuhdistukseen remointityön aikana, vaarallisilla mustilla alueilla. Työskentelijöiden suojelemiseksi, hengitysteihin menevä hienopöly suodetaan ilmasta karkea, hieno, M/H-suodattimilla ja aktiivihilisuodattimilla
- + Pöly poistetaan suoraan pölyvästä kohteesta. Tämä onnistuu asentamalla muoviseinän eristetty yksikkö, johon kuljetaan ns. ilmalukkojen kautta. Tämä estää pölyn leviämisen muihin tiloihin.
- + Virtausnopeuden seuranta ja säädettävä virtausnopeuden asetus valintakytkimellä. Näin ollen, alipaine voidaan säätää vapaasti työympäristön vaatimuksiin sopivaksi.
- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Alhainen melutaso, yötoiminto.
- + Kompakti muotoilu, luokkansa kevein, 125 Ø mm ilmanvaihtojärjestelmä
- + Voimakas ilmavirta



Tekniset tiedot

Ottoteho	170 W
Nimellistehonotto	1,7-1,45 A
Jännite	230 V
Taajuus	50/60 Hz
Sulake C	10 A
Maks. ilman puhdistimen virtaustilavuus	544 m ³ /h
Ilmanpuhdistimen suodatusala	7,26 m ²
Ilmanpuhdistimen pölyn imun liitäntän halkaisija	125 mm
Johdon pituus	3,5 m
Mitta LxPxK	373 x 400 x 508 mm
Paino	7,2 kg
Äänenpainetaso standardin EN 60745 (SFS-EN 60745-2-23:en) mukaisesti	58 dB(A)

Toimitusvarustus

- 10 Esisuodatin matto G3 (477699)
- 1 Karkeasuodatin G4 (477702)
- 1 Suodatin HEPA H13 (477737)
- 1 Letku (477672)
- 1 Oven ilmalukko (477753)