

# MXE 1602 + HP2 160

1600 Wattos, 2 sebességű keverő, 3 állású kapcsolóval

Rendelési szám 495948

GTIN 4030293224490



- + Robusztus 2-sebességű hajtómű: nagyban dimenzionált és optimális arányú – a különböző anyagoknak megfelelő sebességekért, az erőteljes nyomatékvitelért
- + Teljes hullám elektronika szabályozás: lassúáram-felvétel, hőmérsékletfigyelés, túlterhelés elleni védelem, és fokozat nélküli fordulatszám-szabályozás a gázadagoló-kapcsoló által- a fordulatszámot az optimális keverési fordulatszám eléréséig szabályozhatjuk. Megbízható teljesítmény minden fordulatszám-tartományban
- + Gumi borítással védett 3-állású kapcsoló, mely a munka megszakítása nélkül elérhető. 1. állás: tisztítás, 2. állás: felkeverés, 3. állás: keverés
- + Forgó kapcsoló az optimális keverési sebesség beállításához. 1. sebesség: nagy viszkozitású anyagokhoz, 2. sebesség: közepes és alacsony viszkozitású anyagokhoz
- + Zárható Ki/Be kapcsoló áramszünet elleni védelemmel. Ideális a folyamatos keveréshez
- + A Be/Ki kapcsoló rugalmas gumi borítása megakadályozza a szennyeződések gépbe jutását, megakadályozva ezzel a kapcsoló elakadását, tönkremenetelét.
- + Ergonomikus fogantyú a meghajtó egységen: kis tömeg, fáradásmentes kar- és egyenes testtartás a kényelmes, könnyű kezelésért
- + Gumi ütközőkkel a gép négy sarkán, melyek megakadályozzák az ütdésből eredő gép sérüléseket, valamint védik a gépet szállítás közben
- + A motorház feletti védőborítás megakadályozza az esővíz behatolását és irányítja a hűtőlevegő áramlását.
- + Vegyes anyagok keverésére 90 kg-ig
- + HP2 keverőszárral a különböző keverékekhez, tészta állagútól a keményig, mint pl.: csemperagasztó, injektáló habarcs, önterülő anyag, kötőanyag, előgyártott vakolat, kötőhabarcs



## Technikai adatok

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Teljesítményfelvétel                      | 1600 W                 |
| Teljesítményleadás                        | 925 W                  |
| Feszültség                                | 230 V                  |
| Frekvencia                                | 50/60 Hz               |
| Maximális keverőkosár-átmérő              | 160 mm                 |
| Keverő szerszámtartó                      | M14                    |
| Üresjárat fordulatszám 1. Sebességfokozat | 0 - 150/300/530 1/perc |
| Üresjárat fordulatszám 2. Sebességfokozat | 0 - 200/400/780 1/perc |
| Befogónyak átmérője                       | 53 mm                  |
| Kábelhossz                                | 4,0 m                  |
| Méretek SzxHxM                            | 343 x 405 x 215 mm     |
| Súly                                      | 5,0 kg                 |

## Alapkészlet

1 Villáskulcs SW 22 (439975)

1 Spirál keverőkosár HP2 (534029)

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is proformance **FLEX**