

LB 125-15 18-EC C


Aku-úhlová bruska s brzdou 18,0 V, 125 mm

Objednávkové číslo 534993

GTIN 4030293288331



- + Mikroprocesorová elektronika s pozvolným rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, kontrolou teploty, ochranou proti přetížení, CDC-elektronikou pro udržování konstantních otáček
- + S elektronickou brzdou, zastaví přibližně stroj do 1,5 sekund
- + S kolébkovým spínačem umístěným nahoře, ideální pro praváky i leváky a výhodné pro různé polohy úchopu, např. při řezání
- + Výkonná úhlová bruska k využití v náročných podmínkách, obzvláště k řezání a broušení kovu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Funkce Anti-Kickback (s gyrosensorem), při zablokování kotouče odpojí motor
- + Perfektní ochrana před prachem díky snímatelné kovové ochranné mřížce
- + Extrémně štíhlá rukojeť s úpravou Softgrip pro perfektní držení
- + Ergonomické pracovní uchopení díky přídavné boční rukojeti
- + Možnost přenastavení ochranného krytu bez použití nástroje
- + Aretace vřetene
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdko	8500 - 10000 1/min
Počet otáček na prázdko	
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Hmotnost bez akumulátoru	1,98 kg

Základní vybavení

- 1 Ochranný kryt pro broušení (536738)
- 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108)
- 1 Upínací matice, M 14 (534344)
- 1 Rukojeť SoftVib (535369)
- 1 Čelní klíč (483621)
- 1

