

KNE 16 18.0-EC

Akkunakertaja 18 V

Tilausnumero 532068

GTIN 4030293259089



- + Hyvä kaaren liikkuvuus lovia ja sisäisiä leikkauksia varten, joiden säde on 40 mm tai enemmän
- + Nopea, työkaluton leikkaussuunnan säätö jopa 360° ja 45°:n välein
- + Leikkaa ilman vääristymiä ja kipinöitä ja ilman ärsyttävää metallipölyä sekä litteissä että muotoilluissa metallilevyissä
- + Erittäin ohut pitoalue, pehmeät kahvaosat takaavat täydellisen käsittelyn
- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Elektroniikka: 4-portainen pyörimisnopeuden säätö, CDC-vakioelektroniikka, pehmeäkäynnistys, ylijännitesuoja, uudelleenkäynnistymisen esto, lämmönvalvonta
- + Takaiskun esto - tämä sammuttaa jumittuneen koneen moottorin
- + Käynnistyskatkaisija lukituksella
- + LED-ilmainen osoittaa akun varaustilan
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin. Toimintus ilman akkua ja laturia



Tekniset tiedot

Tyhjäkäynnin iskutaajuus	1950-4250 1/min
Max. metallilevyn paksuus, teräs 400 N/mm ²	1,6 mm
Max. metallilevyn paksuus, teräs 600 N/mm ²	1,0 mm
Max. metallilevyn paksuus, teräs/ruostumaton teräs 800 N/mm ²	0,7 mm
Max. metallilevyn paksuus, alumiini 250 N/mm ²	2,0 mm
Pienin säde	24 mm
Min. aloitusreiän halkaisija	22 mm
Pienimmän leikattavan reiän halkaisija	48 mm
Etäisyys mallin leikkaamiseen	1,5 mm
Työnopeus	2,2 m/min
Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Paino ilman akkuyksikköä	1,5 kg
Äänenpainetaso	93,8 dB(A)
Tärinä standardin	17,1 m/s ²

Toimitusvarustus

1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414085)
1 Laukun sisäosa (535184)

