

# BHW 1549 VR

Zsákllykfúrógép integrált vízvezetővel PRCD megszakítóval

Rendelési szám 299197

GTIN 4030293102057



- + Integrált vízellátás a hajtástengelybe építve, biztosítja a gyémánt magfúrófej hűtését
- + Gyorsszorító, sárgaréz csatlakozó: 1/2 tömlőhöz
- + Víznyomó tartállyal együtt is használható
- + Kézi használatlaltal vagy BD 06 vagy BD 18 magfúró állvánnyal használható
- + Mikroprocesszor elektronika: tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, túlterhelés elleni védelem, és fordulatszám előválasztó (kapcsoló)
- + PRCD személyvédelmi kapcsoló: vezetékbe integráltan
- + Orsórögzítés



Constant Drive Control



Overload Protection



Restart Protection



Spindle-lock



Central water feed



L-BOXX

## Technikai adatok

Teljesítményfelvétel	1200 W
Teljesítményleadás	700 W
Feszültség	230 V
Frekvencia	50/60 Hz
Magfúró gép szerszámtartó	M14
Üresjárat fordulatszám	3500 - 10000 1/perc
Maximális furatátmérő	16 mm
Befogónyak átmérője	53 mm
Kábelhossz	4,0 m
Méretetek SxHxM	345 x 110 x 190 mm
Súly	3,3 kg

## Alapkészlet

- 1 Kengyelfogantyú, fekete (236934)
- 1 Villáskulcs SW 17 (106461)
- 1 Fröccsenés elleni védelem (255171)
- 1 Hordtáska L-BOXX® (414093)
- 1 Kofferbetét (455318)