www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

JSB 18.0-EC


Sierra de calar a batería 18,0 V

N.° pedido 493783

GTIN 4030293223745



- Nueva generación de motores sin escobillas de alto nivel de eficiencia y rendimiento
- Regulación continua de la velocidad de corte mediante rueda de potenciómetro con arranque automático en posición A»
- El interruptor electrónico se puede accionar desde ambos lados
- Cambio de hoja de sierra sin herramientas con sistema de sujeción rápida y función de expulsión
- Elevación oscilante: de 4 niveles para trabajos de corte elevados
- Guía de hoja de sierra de doble rodillo para cortes precisos y angulares exactos
- Vista clara de la grieta gracias a la función de soplado integrada
- Ergonomía perfecta gracias a las superficies SoftGrip óptimamente posicionadas
- Serrar sin vibraciones y de manera confortable
- Ajuste de la mesa de sierra para cortes de ingletes de hasta 45°, posición 0. Se puede mover hacia atrás para serrar cerca del borde
- Placa base fija con patín guía de plástico extraíble para proteger las superficies delicadas
- El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- Con arranque automático, protección contra sobrecarga
- Aspiradores Ø 27 mm, para un lugar de trabajo limpio y una vista libre en la zona de sierra
- Protección contra virutas extraíble, para cortes sin desgarros y para guiar la hoja de sierra
- Luz LED integrada para que la zona de trabajo esté perfectamente iluminada.
- Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V. Suministrado sin batería, cargador



Datos técnicos

Tensión de batería	18 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Carreras en vacío	0 - 3500 rpm
Carrera	26 mm
Niveles de carrera pendular	4 niveles
Niveles de velocidad	1-5 +A niveles
Área de inclinación	0-45°
Máx. grosor del material madera	120 mm
Máx. grosor del material metal	8 mm
Dimensiónes LxAnxAl	240 x 77 x 220 mm
Peso sin batería	2,1 kg

Equipamiento básico

1 Patín deslizante (490237)
1 Llave hexagonal interior (102229)
1 Protección contra agrietamiento (490229)
1 Adaptador (490245)
1 Protección contra virutas cerrada
1 Maletín de transporte L-BOXX® (414085)
1 Divisor para maletín (536138)