

DD 4G 18.0-EC/5.0 Set

4-snelheden accu-boorschroever 18,0 V

Bestelnr. 482757

GTIN 4030293216310



- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + 4-traps overbrenging met max. 4200 min-1 voor hoogste boor- en schroeffefficiency
- + Anti-kickback, schakelt bij blokkeren van schroefbevestigingen en boorgaten de motor uit, om verdraaiing van de pols te voorkomen
- + Zaagsteun gereedschapsloos afneembaar
- + Rechts-/linksloop met vergrendeling
- + Elektronische snelrem
- + Stevige behuizing in drukgegoten aluminium
- + Gasgeefschakelaar met inschakelblokkering
- + Gebruikersbescherming zelfs bij het hoogste koppel door verlengbare handgreep
- + Ergonomisch ontworpen, antislip softgrip handgreep
- + Geïntegreerde LED-lamp met continu functie
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + Inclusief te bevestigen extra handgreep, gordelclip en reservebit-houder
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks



Technische gegevens

Accuspanning	18 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Onbelast toerental 1e stand	0 - 460 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 910 1/min
Onbelast toerental 3e stand	0 - 2100 1/min
Onbelast toerental 4e stand	0 - 4200 1/min
Max. draaimoment, hard	135 Nm
Max. draaimoment, zacht	64 Nm
Max. boorgatdiameter hout	76 mm
Max. boorgatdiameter staal	13 mm
Spanwijdte-boorhouder	1,5 - 13 mm
Aantal meegeleverde accu's	2 Stuk
Met laadapparaat	Ja
Afmeting LxBxH	215 x 75 x 240 mm
Gewicht zonder accupack	1,5 kg

Basisuitrusting

- 1 Handgreep (489417)
- 1 Bithouder (453994)
- 1 Reservebit-houder (430862)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)
- 1 Kofferinleg (477591)
- 1 Riemclip
- 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18 V (532733)
- 1 Snellader 12/18 V (532280)