

# OSE 2-80 18-EC C

Levigratrice orbitale a batteria con regolazione del numero di giri 18 V

Numero d'ordine 532084

GTIN 4030293259249



- + Levigratrice orbitale a una mano compatta e leggera, particolarmente ergonomica e a vibrazioni ridotte assicura un elevato comfort di lavoro senza sollecitare le articolazioni dell'utilizzatore grazie allo speciale sistema di bilanciamento
- + Il design ergonomico e l'impugnatura Comfort-Grip con inserto morbido assicurano una presa salda e un controllo ottimale
- + Velocità di levigatura adattabile al materiale in lavorazione e variabile elettronicamente
- + Interruttore di segnalazione elettrico per il comando semplice e sicuro: l'arresto rapido impedisce che la piastra di levigatura continui a funzionare per inerzia
- + Piastra di levigatura velcrata con sistema a 12 fori per un'aspirazione ottimale, compatibile con tutti gli abrasivi convenzionali
- + Possibilità di collegamento ad un aspiratore esterno Ø 27 mm (es. tubo di aspirazione antistatico SH 27x3,5m AS (445.045))
- + Aspirazione integrata con sacchetto filtrante
- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + Elettronica: Preselezione del numero di giri in 4 stadi
- + L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- + LED indicatore della capacità della batteria
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con le batterie da FLEX 18,0 V/5,0/2,5 Ah. Fornita senza batteria né caricabatteria



## Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Corsa	2 mm
Lunghezza piastra di levigatura	133 mm
Larghezza piastra di levigatura	80 mm
Numero di corse a vuoto	12000 - 20000 g/min
Numero di giri a vuoto	6000 - 10000 g/min
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Dimensioni LxLaxA	204 x 83 x 140 mm
Peso con batteria	1,0 kg

## Dotazione

- 1 Sacchetto polvere (532093)
- 1 Adattatore, corto (532094)
- 1 Adattatore, lungo (532095)