

PD 2G 18.0-EC HD

2 sebességes akkus ütvefúró 18,0 V turbó üzemmóddal

Rendelési szám 515671

GTIN 4030293236202



- + Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságot és a hosszabb élettartamért
- + Anti-kickback funkció, leállítja a motort a csukló elfordulásának megakadályozása érdekében
- + Turbó üzemmód a gyorsabb és erősebb fúráshoz, akár 27%-kal nagyobb forgási sebességhez
- + Maximális 158 Nm nyomaték csavarozáshoz, fúráshoz és ütvefúráshoz, extrém alkalmazásokhoz is. A kiválasztott nyomaték beállítás aktív marad, amikor fúrásról ütvefúró üzemmódra vált
- + Sebességszabályzó kapcsoló kikapcsoló zárral
- + Elektronikus gyorsfék
- + Robusztus alumínium öntvény házzal
- + Jobb / bal forgásirány, biztonsági retesszel
- + A meghosszabbítható fogantyú a maximális nyomaték mellett biztosítja a felhasználó védelmét
- + Ergonomikus dizájn, csúszásmentes puha markolat
- + Integrált LED lámpa utánizzás funkcióval
- + Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- + Kiegészítő fogantyúval, övcsipesszel és BIT tárolóval
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban



Technikai adatok

Akkumulátor feszültsége	18 V
Akkumulátor kapacitása	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maximális forgatónyomaték, magas	158 Nm
Maximális forgatónyomaték, magas	70 Nm
Forgatónyomaték beállítása	23 fokozat
Üresjárat fordulatszám 1. Sebességfokozat	0 - 700 1/perc
Üresjárat fordulatszám 2. Sebességfokozat	0 - 2500 1/perc
Üresjárat ütésszám 2. Sebességfokozat	0 - 40000 1/perc
Befogótokmány Ø	1,5 - 13 mm
Maximális furatátmérő fában	89 mm
Maximális furatátmérő acélban	13 mm
Méret SzxHxM	182 x 75 x 210 mm
Súly az akkumulátorcsomag nélkül	1,7 kg

Alapkészlet

- 1 Markolat
- 1 Övcsipesz
- 1 BIT tárolóval
- 1 Hordtáska L-BOXX® (414085)
- 1 Kofferbetét (531280)