

SPS 5 12-EC C

Μίνι τριβείο μπαταρίας 12 V, έκκεντρο ελεύθερης περιστροφής

Αριθ. παραγγελίας 535609

GTIN 4030293294493



- + Για λείανση με μαργαρίτες λείανσης, μεγάλη αποτελεσματικότητα χάρη στη διευρυμένη περιοχή παλινδρόμησης. Η διαδρομή των 5 mm είναι κατάλληλη πρωτίστως για εργασίες λείανσης ακριβείας σε μικρές επιφάνειες με μεγαλύτερη αφαίρεση υλικού π.χ. για την απομάκρυνση ατελειών βαφής, εγκλωβισμένης σκόνης. Ιδανικό για spot-/smart-Repair στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας
- + Πολύ πρακτικό, ελαφρύ εργαλείο με βέλτιστη άνεση κατά τον χειρισμό. Επιτρέπει ξεκούραστη εργασία σε εργονομική στάση
- + Ροοστατικός διακόπτης για αργή και ομαλή εκκίνηση
- + Εξαιρετικά ομαλή λειτουργία χάρη στη βελτιστοποίηση κραδασμών
- + Διαθέτει σταθεροποίηση στροφών και 4 σκάλες στροφών, ευανάγνωστες ενδείξεις με LED
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 12 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	12 V
Διάμετρος δίσκου λείανσης	30 mm
Εύρος παλινδρόμησης	5 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	4000 - 8000 σ.α.λ.
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	8000 - 16000 σ.α.λ.
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	126 x 56 x 178 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	0,44 kg
Στάθμη ηχητικής πίεσης	49 dB(A)
Δόνηση	< 2,5 m/s ²

Βασικός εξοπλισμός

1 Εύκαμπτο ειδικό πέλμα velcro (536009)

1 Εύκαμπτο ειδικό προσκολλητικό πέλμα (536010)

