

XFE 7-12 80

Excenterpolírozó szabadonfutással

Rendelési szám 447129

GTIN 4030293196919



- + 12 mm rotáló mozgás a nagy hatékonysághoz
- + Szabadon futó tányér a hologram mentes befejezéshez
- + Alacsony hőgenerálás a felületen ez által ideális a hőmérséklet-érzékeny festékekre
- + Különösen alkalmas spot-javításhoz és bonyolultabb formákhoz. Ideális kiegészítő nagyobb polírozókhoz
- + Erőteljes 700 wattos motor, rendkívül hatékony ventilátorral az optimális hűtésért
- + Optimalizált levegőelvezetés a motor és váltóház megfelelő hűtéséhez és az elhasznált levegő zavarásmentes elvezetéséhez.
- + VR mikroprocesszor elektronika szabályozás: tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, újraindítás elleni védelem energiaellátás megszakítást követően, túlterhelés elleni védelem és hőmérsékletfigyelés
- + Vékony hajtómű házzal a nehezen elérhető helyekhez. A gép biztonságosan üzemeltethető bármilyen helyzetben.
- + Egyenletes működés az ellensúly révén
- + Rugózott speciális tépőzáras tányér polírozáshoz
- + Ergonomikus SoftGrip markolat. Az eszköz precízen, kényelmesen és biztonságosan tartható.
- + Gumírozott védő felülettel a problémamentes lehelyezéshez



Technikai adatok

Teljesítményfelvétel	700 W
Teljesítményleadás	425 W
Feszültség	230 V
Frekvencia	50/60 Hz
Maximális polírozó korong méret	80 mm
Maximális támasztótalp méret	75 mm
Polírozó löket	12 mm
Üresjárat fordulatszám	1800 - 5500 1/perc
Üresjárat ütésszám	3600 - 10800 1/perc
Kábelhossz	4,0 m
Méreték SzxHxM	320 x 58 x 120 mm
Súly	2,1 kg

Alapkészlet

1 Speciális tépőzáras tányér, rugalmas (493406)