

# BHW 1549 VR

Blindgatboormachine met geïntegreerde water-  
tertoevoer en PRCD-schakelaar

Bestelnr. 299197

GTIN 4030293102057



- + Optimale koeling van diamant boorkronen door geïntegreerde waterdoorvoer in de aandrijfjas
- + Snelkoppeling uit messing: voor ½"- waterslang
- + Ook inzetbaar met waterdrukvat
- + Voor werken uit de hand of met boorstandaard BD 6 en BD 18
- + Microprocessor-elektronica: met toerentalcontrole via tachogenerator, overbelastingsbeveiliging en toerentalkeuze
- + PRCD-veiligheidsschakelaar in de kabel geïntegreerd
- + Asvergrendeling



## Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1200 W
Afgegeven vermogen	700 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Gereedschapsopname kernboormachine	M14
Onbelast toerental	3500 - 10000 1/min
Max. boordiameter	16 mm
Spanhalsdiameter	53 mm
Kabellengte	4,0 m
Afmeting LxBxH	345 x 110 x 190 mm
Gewicht	3,3 kg

## Basisuitrusting

- 1 Beugelhandgreep, zwart (236934)
- 1 Steeksleutel SW 17 (106461)
- 1 Waterspatbeveiliging (255171)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)
- 1 Kofferinleg (455318)