

L 1606 VR

1600 watowa szlifierka kątowa, 125 mm

Indeks 533694

GTIN 4030293275348

- + Silnik: do wysokich obciążeń i z wysokim współczynnikiem sprawności w stosunku do ilości pobieranej mocy
- + Elektronika mikroprocesorowa z łagodnym rozruchem, blokadą przed ponownym rozruchem po awarii zasilania, kontrolą temperatury, zabezpieczeniem przed przeciążeniem, z elektroniczną regulacją stałej prędkości obrotowej CDC.
- + Układy elektroniczne: preselekcja prędkości w 6 krokach
- + Anti-Kickback wyłącza silnik w przypadku zablokowania tarczy
- + Ponieważ docisk działa poprzez rękojeść na umieszczoną poniżej głowicę roboczą, maszyna dobrze leży w dłoni i łatwo się prowadzi
- + Wyposażona jest w blokadę wrzeciona
- + Osłona szlifierska z mocowaniem zatrzaskowym osłony zabezpieczającej



Soft Start



Constant Drive Control



Temperature Monitoring



Overload Protection



Restart Protection



Anti-Kick Back



Spindle-lock

Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2400 - 6800 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,0 kg

Wyposażenie podstawowe

- 1 Osłona ochronna do szlifowania (436860)
- 1 Zaciskowa osłona oddzielająca (534108)
- 1 Kołnierz mocujący (335282)
- 1 Rękojeść (450774)
- 1 Klucz czołowy otworowy (100110)
- 1 Nakrętka mocująca M 14 (534344)