

ORE 3-150 EC

Potente levigatrice rotororbitale a velocità regolabile, 150 mm

Numero d'ordine 447684

GTIN 4030293197299



- ⊕ Leggero apparecchio palmare con eccellente ergonomia ed equilibratura speciale per un funzionamento a bassa vibrazione. Questo permette un lavoro poco faticoso con protezione delle articolazioni
- ⊕ Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- ⊕ Velocità di levigatura regolabile per adattarsi al materiale in lavorazione
- ⊕ Efficace aspirazione della polvere mediante autoaspirazione integrata per un lavoro senza polvere. Con cartuccia filtro
- ⊕ Con freno di arresto della rotazione per evitare graffi e segni indesiderati sulla superficie e i successivi interventi di ripristino
- ⊕ Possibilità di collegamento ad un aspiratore esterno Ø 27 mm, adattatore SAD-C 27 AS o tubo di aspirazione antistatico SH 27x3,5m AS (445.045)
- ⊕ La cartuccia filtro PES sostituibile, resistente agli urti, permette l'agevole smaltimento della polvere o la pulizia del filtro e la massima durata d'uso
- ⊕ Cartuccia filtro PES per un lavoro senza polvere
- ⊕ Platorello velcrato disponibile in tre gradi di durezza: soft, morbido, duro
- ⊕ Platorello velcrato con sistema Multihole per un'aspirazione ottimale. Compatibile con tutti gli abrasivi convenzionali Ø 150
- ⊕ Molto adatta per lavorazioni al di sopra della testa



Dati tecnici

Potenza assorbita	400 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	150 mm
Corsa	3 mm
Numero di giri a vuoto	4000 - 10000 g/min
Numero di corse a vuoto	8000 - 20000 g/min
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLxA	230 x 150 x 125 mm
Peso	1,4 kg

Dotazione

- 1 Platorello a strappo medium (464120)
- 1 Cartuccia microfiltro in PES (polietersulfone) (486833)
- 1 Chiave maschio esagonale (392731)