

GE 5 ECO

Giraffe® vegg- og taksliper

Ordrenr. 474835

GTIN 4030293212596

- + Enkel håndtering: takket være optimal balanse mellom motor og slipehode
- + Støvsbeskyttet av/på-bryter
- + Elektronikk: med hastighetsstabilisering, mykstart, overbelastningsvern og hastighetsforvalg med justeringshjul
- + Pålitelig kraftoverføring og høy fleksibilitet takket være den fleksible drivakselen. Velprøvd "FLEX-teknologi" i flere tiår. Dette designprinsippet minimerer vekten på hodet til Giraffe®. Dette gjør håndteringen enklere.
- + Gimbalmontert slipehode sikrer høy fleksibilitet og optimal justering ved sliping av vegger og tak.
- + Enkel håndtering takket være ergonomisk utformet føringsrør i aluminium. Et ekstra håndtak (tilbehør) kan monteres som ekstrautstyr
- + Svært fleksibel takket være en valgfri 500 mm forlengelse (tilbehør) for store romhøyder som kan monteres uten verktøy
- + Meget hendig, lett maskin med optimal brukervennlighet. Muliggjør utmatelsesfritt og ergonomisk arbeid
- + Tilkoblingsmulighet for FLEX-sikkerhetsstøvsugere med FLEX-klipsystemet på føringsrøret
- + Det effektive avsuget mellom børstekanten og slipeskiven forhindrer tilstopping av slipemiddelet og sørger for støvfritt arbeid
- + Det omfattende utvalget av slipemidler gjør den ideell til sliping av gipsplater, varmeisolerende styroporplater, samt til lakkeringsforberedelse og polering
- + Det er mulig å bearbeide svært store områder og romhøyder på opptil 3,40 m ved bruk av GM 340 (tilleggsutstyr)
- + Det innovative tekstiltransportsystemet gjør det enkelt å transportere maskinen og tilbehøret. Giraffe® trenger ikke å monteres, men er klar til bruk med en gang



Tekniske data

Strømforbruk	500 W
Utgangseffekt	270 W
Spennings	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Slipeskivediameter	225 mm
Tomgangshastighet	1100 - 1650 o/min
Vinkel på hodet	100°
Verktøyholder vegg- og taksliper	feste med borrelås
Kabellengde	5,0 m
Lengde	1520 mm
Vekt	3,9 kg

Leveringsomfang

1 Klipsadapter (408360)