

GE 7 + MH-R + SH

Bruska na stěny a stropy Giraffe® s výměnným systémem brusných hlav

Objednávkové číslo 494534

GTIN 4030293224063

- + Velice dobře uchopitelný, lehký stroj s optimalizovaným komfortem pro obsluhu. Umožňuje neúnavnou práci a ergonomické držení
- + Součást inovativního systému výměny brusných hlav, které se dají připevnit nebo odstranit jediným kliknutím
- + Brusná hlava s otočným okrajovým segmentem. Umožňuje opracování ploch a přechodů v koutech mezi stěnou/stěnou a stěnou /stropem. Brusná hlava se v koutech přizpůsobuje sklonu stroje a přítlaku obsluhy bez přerušování práce
- + Spolehlivý přenos síly flexibilní pohonnou hřídelí od motoru na unášecí talíř. Již několik desetiletí je toto osvědčená „FLEX technologie“. Pomocí tohoto principu konstrukce dochází k redukování hmotnosti na hlavě žirafy na minimum. To usnadňuje manipulaci
- + Elektronika: s konstantním udržováním otáček, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček potenciometrem
- + Snadné vedení: díky optimálnímu vyvážení mezi motorem a brusnou hlavou
- + Efektivní odsávání mezi kartáčovým lemem a brousícím talířem zabraňuje zanášení brusiva a zaručuje bezprašnou práci
- + Možnost napojení FLEX bezpečnostního vysavače pomocí FLEX Clip-systému na vodící trubici
- + Dvoupolohový spínač, chráněný proti prachu
- + Velmi flexibilní díky volitelnému prodloužení (příslušenství) o 500 mm pro velké pracovní výšky, montáž bez použití nářadí
- + Podle použitého druhu brusiva vhodné pro broušení sádkkartonu, polystyrenu, zateplovacích desek, přípravu před lakováním
- + Opracování velkých ploch a výšek až do 3,40 m je možné volitelně použitím vozíku GM 340
- + Pomocí inovativní, textilní přepravní brašny je možné bez problémů přepravovat stroj i příslušenství. Žirafu® není třeba následně skládat, je ihned použitelná
- + Kardanově uložená brusná hlava znamená vysokou flexibilitu a optimální přizpůsobení se broušeným stěnám a stropům



Technická data

Příkon	710 W
Výstupní výkon	410 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	225 mm
Počet otáček na prázdko	1100 - 1650 1/min
Počet zdvihů na prázdko MH-T	3800 - 5700 1/min
Počet zdvihů na prázdko MH-X	3100 - 4600 1/min
Úhel výkyvu na hlavě	100°
Upevnění nástrojů brusky na stěny a stropy	Suchý zip
Délka kabelu	5,0 m
Délka	1520 mm
Hmotnost	4,2 kg

Základní vybavení

- 1 Brusná hlava s pohyblivým okrajovým segmentem (457183)
- 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023)
- 1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708)
- 1 Přepravní vak (408867)