

PD 2G 18.0-EC

2-fokozatú akkus ütve fúrógép 18,0 V

Rendelési szám 447501

GTIN 4030293197152



- + Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- + Sebességszabályzó kapcsoló kikapcsoló zárral
- + Elektronikus gyorsfék
- + Robusztus alumínium öntvény házzal
- + Fém gyorsrögzítő tokmány nyomógyűrűvel, és automatikus rögzítő funkcióval
- + Jobb / bal forgásirány, biztonsági retesszel
- + Ergonomikus dizájn, csúszásmentes puha markolat
- + Integrált LED lámpa utánizzás funkcióval
- + Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- + Kiegészítő fogantyúval, övcsipesszel és BIT tárolóval
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban



Technikai adatok

Akkumulátor feszültsége	18 V
Akkumulátor kapacitása	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maximális forgatónyomaték, magas	90 Nm
Maximális forgatónyomaték, magas	56 Nm
Forgatónyomaték beállítás	24 fokozat
Üresjárat fordulatszám 1. Sebességfokozat	0 - 600 1/perc
Üresjárat fordulatszám 2. Sebességfokozat	0 - 2300 1/perc
Üresjáratú ütésszám 1. Sebességfokozat	0 - 9600 1/perc
Üresjáratú ütésszám 2. Sebességfokozat	0 - 37000 1/perc
Befogótokmány Ø	1,5 - 13 mm
Maximális furatátmérő fában	60 mm
Maximális furatátmérő acélban	13 mm
Méreték SxHxM	212 x 75 x 201 mm
Súly az akkumulátorcsomag nélkül	1,6 kg

Alapkészlet

- 1 Kiegészítő fogantyú (428698)
- 1 Övcsipesz (430714)
- 1 Bit tartó (453994)
- 1 BIT tárolóval (430862)
- 1 Hordtáska L-BOXX® (414085)
- 1 Kofferbetét (454125)