

# ODE 2-100 EC

**Kompakter Deltaschleifer mit Drehzahlregelung**

**Bestell-Nr. 532017**

**GTIN 4030293258570**



- + Leichter, kompakter Einhand-Deltaschleifer, besonders ergonomisch und vibrationsarm durch spezielle Auswuchtung für ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten
- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung
- + Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch elektronische Drehzahl-einstellung
- + Klett-Schleifplatte mit 10-Lochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel
- + E-Signal Schalter zur einfachen, sicheren Bedienung mit Schnell-Stopp Funktion verhindert ein Nachlaufen der Schleifplatte
- + Ausgestattet mit Tellerbremse, dadurch entstehen keine Schleifriefen am Werkstück und es entfällt eine teure Nachbearbeitung
- + Effektive Staubabsaugung durch integrierte Eigenabsaugung für staubfreie Arbeiten mit Filterpatrone
- + Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Staubentsorgen oder Abreinigen des Filters bei höchster Nutzungsdauer
- + Gut geeignet für Über-Kopf-Arbeiten



## Technische Daten

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Leistungsaufnahme                   | 260 W               |
| Spannung                            | 230 V               |
| Frequenz                            | 50/60 Hz            |
| Hub                                 | 2 mm                |
| Leerlaufdrehzahl                    | 8000 - 12000 1/min  |
| Leerlaufhubzahl                     | 16000 - 24000 1/min |
| Schleifplatte Breite                | 100 mm              |
| Schleifplatte Länge                 | 150 mm              |
| Anschlussdurchmesser Staubabsaugung | Ø 27                |
| Kabellänge                          | 4,0 m               |
| Abmessung LxBxH                     | 156 x 90 x 121 mm   |
| Gewicht                             | 1,2 kg              |

## Lieferumfang

1 Klett-Schleifplatte Delta (468991)  
1 PES-Microfilterpatrone (486833)