

BWE 16-9 14

Διαμαντοκόφτης τυφλών οπών με ενσωματωμένη τροφοδοσία νερού με διακόπτη GFCI

Αριθ. παραγγελίας 531475

GTIN 4030293253155



- + Η ενσωματωμένη τροφοδοσία νερού μέσω του άξονα κίνησης εξασφαλίζει βέλτιστη ψύξη για τους διαμαντοκόφτες
- + Μπρούτζινος ταχυσύνδεσμος: για σωλήνα νερού 1/2
- + Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με πιεστικά δοχεία νερού
- + Διακόπτης προστασίας χειριστή GFCI: ενσωματωμένος στο καλώδιο
- + Με εργονομική ενισχυμένη λαβή αδιαβάθμητης ρύθμισης και απόσβεσης κραδασμών, για βέλτιστο χειρισμό και οδήγηση του εργαλείου
- + Κλείδωμα άξονα για εύκολη αλλαγή εργαλείου



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1600 W
Υποδοχή εργαλείου μηχανήματος σωληνοειδούς τρυπανιού	M14
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	3500 - 9000 σ.α.λ.
Μέγ. διάμετρος τσοκ	14 mm
Διάμετρος κολάρου	53 mm
Μήκος καλωδίου	4,0 m

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Προστατευτικό από πιτσιλιές νερού (255171)
- 1 Ενισχυμένη λαβή
- 1 γερμανικό κλειδί, SW 17 (106461)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414093)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (455318)