

OSE 2-80 18-EC

**Akku-Schwingschleifer mit Drehzahlregelung
18 V**

Bestell-Nr. 532085

GTIN 4030293259256

- + Leichter, kompakter Einhand-Schwingschleifer, besonders ergonomisch und vibrationsarm durch spezielle Auswuchtung für ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten
- + Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
- + Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch elektronische Drehzahl-einstellung
- + E-Signal Schalter zur einfachen, sicheren Bedienung mit Schnell-Stopp Funktion verhindert ein Nachlaufen der Schleifplatte
- + Klett-Schleifplatte mit 12-Lochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel
- + Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Integrierte Absaugung mit Staubfiltersack
- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen
- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit FLEX 18,0 V/5,0/2,5 Ah Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 Ah
Hub	2 mm
Schleifplatte Länge	133 mm
Schleifplatte Breite	80 mm
Leerlaufhubzahl	12000 - 20000 1/min
Leerlaufdrehzahl	6000 - 10000 1/min
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27
Abmessung LxBxH	204 x 83 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,0 kg

Lieferumfang

- 1 Staubsack (532093)
- 1 Adapter, kurz (532094)
- 1 Adapter, lang (532095)
- 1 Koffereinlage (532092)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)