

OSE 2-80 EC

Συμπαγές παλμικό τριβείο με ρύθμιση αριθμού στροφών

Αριθ. παραγγελίας 468932

GTIN 4030293209794



- + Ελαφρύ, συμπαγές παλμικό τριβείο για χρήση με το ένα χέρι, ιδιαίτερος εργονομικό και με λίγους κραδασμούς χάρη στο συγκεκριμένο ζύγισμα για ξεκούραστη εργασία με μειωμένη πίεση στις αρθρώσεις
- + Η εργονομικά σχεδιασμένη, εύχρηστη λαβή με μαλακό ένθετο εξασφαλίζει ασφαλές κράτημα και εύκολη οδήγηση
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος: προεπιλογή στροφών 4 βαθμίδων, σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης
- + Ταχύτητα λείανσης ανάλογα με το υλικό χάρη στην ηλεκτρονική ρύθμιση του αριθμού στροφών
- + Πέλμα velcro με σύστημα 12 οπών για βέλτιστη αναρρόφηση, κατάλληλο για όλα τα κοινά λειαντικά μέσα
- + Ο ηλεκτρονικός διακόπτης αποτρέπει την παράταση λειτουργίας του πέλματος για απλό, ασφαλή χειρισμό με λειτουργία γρήγορου σταματήματος
- + Εξοπλισμένο με φρένο, για να μην δημιουργούνται ανεπιθύμητα σημάδια στην επιφάνεια εργασίας και να μην απαιτείται δαπανηρή επανεπεξεργασία
- + Αποτελεσματική αναρρόφηση σκόνης χάρη στην ενσωματωμένη διάταξη αναρρόφησης για την εκτέλεση εργασιών χωρίς σκόνη με φυσίγγιο φίλτρου
- + Δυνατότητα σύνδεσης με σκούπα αναρρόφησης σκόνης με Ø 27 mm, αντιστατικός σωλήνας αναρρόφησης SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Το ανθεκτικό στις κρούσεις φυσίγγιο με εναλλάξιμο φίλτρο PES επιτρέπει την εύκολη απόρριψη σκόνης ή τον καθαρισμό του φίλτρου και μέγιστη διάρκεια ζωής
- + Κατάλληλο για εργασίες πάνω από το κεφάλι του χειριστή



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	260 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Εύρος παλινδρόμησης	2 mm
Πλάκα λείανσης μήκος	130 mm
Πλάκα λείανσης πλάτος	80 mm
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	16000 - 24000 σ.α.λ.
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	8000 - 12000 σ.α.λ.
Διάμετρος σύνδεσης αναρρόφησης σκόνης	Ø 27
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	163 x 90 x 121 mm
Βάρος	1,2 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Πέλμα velcro (469009)
- 1 Φυσίγγιο μικροφίλτρου PES (486833)