

IW 1/2" 750 18.0-EC/5.0 Set

Atornilladora de impacto a batería 18,0 V

N.º pedido 530233

GTIN 4030293242432



- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Alojamiento cuadrado para casquillo de impacto 1/2"
- + Freno rápido electrónico
- + Empuñadura orientable acoplada al motor mediante elemento de amortiguación, reduciendo considerablemente las vibraciones
- + Un potente mecanismo de percusión para el máximo rendimiento permite soltar por ejemplo tornillos difíciles de mover u oxidados incluso en aplicaciones extremas
- + Speed Command: Posibilidad de ajustar tres gamas de revoluciones distintas para diferentes aplicaciones y para apretar o aflojar de forma controlada
- + Interruptor de aceleración con bloqueo de encendido
- + Mango de goma, ergonómico y antideslizante
- + Luz LED integrada con función de fosforescencia
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Giro a la derecha/ a la izquierda con bloqueo de conexión
- + Modo Auto-Stop: Al apretar, la máquina se detiene en cuanto se aplica el golpe. Al aflojar, la máquina se detiene en cuanto se detiene el golpe. Adecuado para evitar apretar demasiado el tornillo o la tuerca.
- + Diseño compacto, con cabezal de la máquina de aluminio fundido a presión. Vida útil muy larga y resistente a golpes
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V



Datos técnicos

Tensión de batería	18 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Niveles de par de giro	3 niveles
Par de giro máx. nivel 1	150 Nm
Par de giro máx. nivel 2	200 Nm
Par de giro máx. nivel 3	750 Nm
Par de aflojamiento máx.	950 Nm
Revoluciones en vacío 1.ª velocidad	0 - 500 rpm
Revoluciones en vacío 2.ª velocidad	0 - 1000 rpm
Revoluciones en vacío 3.ª velocidad	0 - 2100 rpm
Revoluciones en vacío nivel 1	0 - 1000 r.p.m.
Revoluciones en vacío nivel 2	0 - 2000 r.p.m.
Revoluciones en vacío nivel 3	0 - 2450 r.p.m.
Alojamiento de herramienta atornillador percutor	1/2" exterior
Dimensiones LxAnxAl	159 x 74 x 227 mm
Peso sin batería	1,9 kg

Equipamiento básico

- 1 Clip para sujetar al cinturón (430714)
- 1 Maletín de transporte L-BOXX® (414085)
- 1 Divisor para maletín (531322)
- 2 Baterías de iones de litio de 18 V (532733)
- 1 Cargador rápido 12/18 V (532280)