

# LBE 125-15 18-EC C

Smerigliatrice angolare a batteria con velocità variabile e freno 18,0 V, 125 mm

Numero d'ordine 534995

GTIN 4030293288355

- + Microprocessore per l'avvio progressivo della macchina, blocco contro le partenze dopo l'interruzione della corrente, controllo delle temperature, protezione contro il sovraccarico, elettronica con stabilizzazione del numero di giri
- + Con freno elettronico, arresta l'utensile in circa 1,5 secondi
- + Con interruttore a scorrimento in alto, ideale per destrimani e mancini e vantaggioso per diverse posizioni di presa, ad esempio nelle applicazioni di taglio
- + Potente smerigliatrice angolare per applicazioni impegnative, in particolare per troncare e levigare metallo
- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + Funzione anti-kickback (con sensore giroscopico), disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- + Perfetta protezione antipolvere grazie alla griglia di protezione in metallo rimovibile
- + Zona d'impugnatura particolarmente sottile con inserti SoftGrip per una manipolazione sicura
- + Presa più ergonomica grazie alla impugnatura supplementare inclinata
- + Cuffia di protezione regolabile senza chiavi
- + Arresto dell'albero porta accessorio
- + L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V. Fornita senza batteria né caricabatteria



## Dati tecnici

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Tensione batteria                     | 18 V               |
| Capacità batteria                     | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. diametro disco                   | 125 mm             |
| Numero di giri a vuoto                | 3000 - 10000 g/min |
| Numero di giri a vuoto                |                    |
| Attacco utensile levigatrice angolare | M14                |
| Peso senza batteria                   | 1,98 kg            |

## Dotazione

- 1 Impugnatura SoftVib (535369)
- 1 Cuffia di protezione a clip per la troncatura (534108)
- 1 Cuffia per la levigatura (536738)
- 1 1 Chiave di servizio (483621)
- 1 Dado di serraggio M 14 (534344)

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is proformance **FLEX**