

GE 6 X-EC

Levigatrice per pareti e soffitti Eccentrica Giraffa

Numero d'ordine 530299

GTIN 4030293562790



- + Il movimento eccentrico è ideale per una guida controllata sulla superficie, per una levigatura fine e per lavori vicino ai bordi. Così si ottiene una finitura ideale delle superfici
- + Peso leggero: il carbonio è un materiale molto leggero, tanto da ridurre al minimo il peso complessivo della levigatrice per pareti e soffitti. Ciò comporta una riduzione delle sollecitazioni per l'utilizzatore, limitando l'affaticamento durante le rettifiche per lunghi periodi
- + Questa macchina straordinariamente leggera offre un comfort operativo unico. Grazie alla distribuzione uniforme del peso al di sopra dell'utensile, la levigatrice per pareti e soffitti è perfettamente bilanciata e la sua guida molto precisa. La maneggevolezza è estremamente piacevole grazie al tubo guida ergonomico in carbonio e all'inserto SoftGrip su impugnatura principale e a staffa
- + Con freno a disco non soggetto a usura per un posizionamento controllato sulla superficie, per evitare danni
- + Una testa di levigatura molto piatta, a snodo cardanico con una rotazione fino a 160° per un'elevata flessibilità e una regolazione ottimale durante la rettifica di pareti e soffitti
- + La testa di levigatura con platello innovativo si adatta molto bene alla superficie da lavorare, migliorando sensibilmente il risultato di rettifica. L'elevata flessibilità della Giraffa® consente di ridurre la pressione esercitata, pur ottenendo risultati ottimali
- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + Velocità variabile con 6 livelli di regolazione e spia LED di power
- + Agevole trasporto della macchina e degli accessori con l'innovativo sistema di trasporto in tessuto. La Giraffa non deve essere montata, anzi è sempre subito pronta per l'uso.
- + Particolarmente indicata per la levigatura di pannelli in cartongesso e termoisolanti e per la preparazione ai lavori di verniciatura
- + L'aspirazione estremamente efficace effettuata attraverso la serie di fori presente sul piatto portante impedisce l'intasamento dell'abrasivo e consente di lavorare senza polvere
- + Molto flessibile grazie ad una prolunga opzionale (accessorio) di 500 mm per ambienti con altezze maggiori, montabile senza l'uso di attrezzi
- + Possibilità di attacco per gli aspiratori di sicurezza FLEX con ottimizzazione della portata in volume sul tubo guida con sistema a clip FLEX, anche in versione antistatica in combinazione con un tubo di aspirazione antistatico
- + Interruttore con protezione dalla polvere



Dati tecnici

Potenza assorbita	500 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platello	225 mm
Numero di giri a vuoto	5600 - 8500 g/min
Numero di corse a vuoto	11200 - 17000 g/min
Corsa	4 mm
Angolo di inclinazione testa	160°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	5,0 m
Lunghezza	1520 mm
Peso	2,9 kg

Dotazione

1 Adattatore al platello (534323)
1 Borsa di trasporto (532234)