

# GE 6 X 18-EC

Sladdlös vägg- och takslipmaskin excentrisk

Giraffe® 18 V

Art nr 535802

GTIN 4030293296428



- + Den excentriska rörelsen är optimal för kontrollerad styrning på ytan, ett fint slipmönster och arbete nära kanten. Resultatet är en perfekt ytfinish
- + Lätt: Kolfiber är ett ovanligt lätt material, vilket innebär att vägg- och takslipens totalvikt blir låg. Därigenom minskar belastningen för användaren och tröttheten vid längre tids arbete minimeras.
- + Maskinen är mycket användarvänlig tack vare den ovanligt låga vikten. Vägg- och takslipen är optimalt balanserad möjliggör perfekt styrning, så att vikten fördelas jämnt över slipen. Tack vare det ergonomiskt utformade styrningsröret av kolfiber och softgrip-inlägg i huvud- och D-handtaget är den mycket bekväm att använda
- + Den batteridrivna vägg- och takslipmaskinen GE 6 X är kraftfull, har en borstlös motor, är flexibel och utan störande sladd och ger perfekta förutsättningar för professionell användning på byggarbetsplatsen
- + Med slitagefri skivbroms för kontrollerad kontakt med ytan för att förhindra skador
- + Det mycket plana sliphuvudet med kardanupphängning med ett svängområdet på 160° ger stor flexibilitet och optimal anpassning vid slipning av väggar och tak
- + Sliphuvudet med den innovativa slipplattan anpassar sig mycket bra till ytan som ska slipas och ger dessutom en märkbart bättre slipkänsla. Tack vare den höga flexibiliteten hos Giraffe® behövs inte användas onödigt högt tryck för att erhålla optimala resultat
- + Variabelt varvtal som kan ställas in i steg från 1 till 6 med Power LED-indikering
- + Ett sortiment av slippapper idealisk för slipning av gipsskivor, styropor isolerplattor, förberedelse inför målning, lackering
- + Mycket effektiv uppsugning tack vare det speciella hålmönstret i stödplattan som förhindrar slipmedelsblockering och säkerställer dammfritt arbete
- + Mycket flexibel genom ett förlängningsrör (tillbehör) på 500 mm, monterbart utan verktyg
- + Möjlighet att ansluta för FLEX-säkerhetsdamsugare med optimerat volymflöde på styrröret med FLEX Clip-systemet, antistatisk tack vare en antistatisk sugslang
- + LED-display visar batterikapaciteten
- + FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 18 V batterier. Leverans utan batteri, snabbbladdare
- + För ännu bättre precision kan en valfri ljusring monteras på sliphuvudet på GE 6 X. Den gör ojämnheter synliga redan under slipningen och minskar behovet av efterbearbetning



## Tekniska data

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Batterispänning                | 18 V                |
| Diameter för slipprondell      | 225 mm              |
| Varvtal i tomgång              | 5600 - 8500 v/min   |
| Slagtal i tomgång              | 11200 - 17000 v/min |
| Slag                           | 4 mm                |
| Lutningsvinkel huvud           | 160°                |
| Verktysfäste vägg- och takslip | kardborre           |
| Längd                          | 1500 mm             |
| Vikt utan batteripaket         | 3,21 kg             |

## Standardutrustning

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is proformance **FLEX**