

CS 62 18.0-EC/5.0 Set

Akkupyörösaha, jossa siirtyvä teränsuoja 18,0 V

Tilausnumero 454028

GTIN 4030293201477

- + Ideaali perinteisiin applikaatioihin uudis ja saneeraustyömailla, rakennuslevyjen ja puu materiaalin katkaisuun ja työstöön
- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + 18.0 V EC moottori jossa ylikuumenemissuoja ja lämpötilan tarkkailu
- + Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- + Kulman säätö 0° - 50°. Esiasetuskulmat 22.5°/ 45°, ja 50°. Selkeä luettavuus, tarkka säätö luistamattomilla kiristysselementeillä
- + Tupla kallistuksen lukitus joka estää terän jumiutumisen ja takapotkun sahatessa
- + Kallistuksen valinta 0° - 50°. Mahdollistaa myös piirtosahauksen
- + Leikkaussyvyyden säätö kiristysvivun avulla, syvyys on helppo tarkistaa
- + Pölynimuliitin Ø 27 mm tai adapteri
- + Puupölyn keräyspussi pölyttömään työskentelyyn, helppo tyhjentää ilman työkaluja bajonettiliitoksen ansiosta.
- + Säädösten mukainen
- + Karalukitus: Helppo ja nopea terän vaihto
- + LED-ilmaisain osoittaa akun varaustilan
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin



Tekniset tiedot

Akun jännite	18,0 V
Akun kapasiteetti	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. tyhjäkäynnin kierrosluku	5000 1/min
Leikkaussyvyys	0-62 mm
Leikkaussyvyys viisteleikkaus (45°)	0-38 mm
Sahanterän halkaisija	165 mm
Sahanterän porausreikä	20 mm
Kääntöalue	0-50°
Kulman esiasetus	0 / 22,5 / 45 / 50°
Mukana toimitettujen akkujen määrä	2 kpl
Sisältää laturin	Kyllä
Mitta LxPxK	380 x 150 x 200 mm
Paino ilman akkuyksikköä	3,1 kg

Toimitusvarustus

- 1 Vaihtuvahampainen pyörösahaterä (456012)
- 1 Pikalaturi (417882)
- 1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414107)
- 1 Laukun sisäosa (459380)
- 1 Pölypussi
- 2 Li-lon ladattava akku 18,0 V (532733)