

GE 5

Giraffe® schuurmachine voor wand en plafond

Bestelnr. 534646

GTIN 4030293284869

- + Zeer handige, lichte machine met optimaal bedieningscomfort. Maakt ergonomische werkzaamheden zonder vermoeidheid mogelijk
- + Makkelijk te hanteren door de optimale balans tussen motor en schuurkop
- + Betrouwbare krachtoverbrenging en een hoge flexibiliteit dankzij de flexibele aandrijfas. Al decennia lang een gevestigde „FLEX-technologie“. Dankzij dit constructieprincipe wordt het gewicht op de kop van de Giraffe® tot een minimum beperkt. Dit vergemakkelijkt de bediening.
- + Elektronica: constant toerental, langzame start, overbelastingbeveiliging en toerentalregeling middels draaiwiel
- + De stofafzuiging tussen borstelkrans en schuurpapier voorkomt het dichtslippen van het schuurpapier en bevordert stofvrij werken
- + Aansluitmogelijkheid voor de FLEX veiligheidszuiger met het FLEX clipsysteem aan de geleidingsbuis
- + Eenvoudige handling door ergonomisch gevormde geleidingsbuis van aluminium. Optioneel kan een extra handgreep (toebereiden) worden gemonteerd
- + Stofbeschermd aan-/uitschakelaar
- + Zeer flexibel door een optionele verlenging (toebereiden) van 500 mm voor grote ruimtehoogte, zonder hulpgereedschap te monteren
- + Uitermate geschikt voor het schuren van gipskartonplaten en warmtewerend Styropor, het schilderklaar maken van wand en plafond en polijstwerkzaamheden
- + De bewerking van zeer grote oppervlakken en ruimtehoogten tot 3,40 m is mogelijk door de optionele toepassing van de GM 340
- + Met het innovatieve textiele transportsysteem kunnen machine en toebehoren moeiteloos worden getransporteerd. De Giraffe® hoeft niet gemonteerd te worden, maar is meteen klaar voor gebruik
- + De cardanische lagering van de schuurkop zorgt voor een hoge flexibiliteit en optimale aanpassing aan elke glooiing en hoek bij het schuren van wanden en plafonds.



Technische gegevens

Opgenomen vermogen	500 W
Afgegeven vermogen	270 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schuurschijfdiameter	225 mm
Onbelast toerental	1100 - 1650 1/min
Schuinstand kop	100°
Gereedschapsopname wand- en plafondschuurmachines	klittenband
Kabellengte	5,0 m
Lengte	1520 mm
Gewicht	3,9 kg

Basisuitrusting

- 1 Klittenband steunschijf Ø 225, rond (399418)
- 1 Clip-snelspanring rood (406023)